



Fibertermineringskåp

Upp till 24 terminerade anslutningar

Funktioner

- För PON- och P2P-applikationer
- Rymmer blåsfiber i mikrorör och fiberoptiska kablar
- Upp till 24 avslutade droppar
- Stöder kabelns mittintervall
- Stöder montering av skarvar
- Liten storlek och diskret design
- Kraftigt starkt plastmaterial
- Tätad enligt IP 54
- Testad enligt IEC 61300
- Lämplig för montering på vägg eller stolpe

Applicering

Detta kompakta fiberoptiska skarvskåp (FOS) för inomhusapplikationer hanterar upp till 24 kundanslutningar. FOS är optimerad för alla FTTx-arkitekturer som Passive Optical Networks (PON) och Point to Point (P2P) -nätverk. FOS används som en avgränsningspunkt mellan distributionsnätverket och dropnätverket och ger snabb och enkel stegvis installation av slutanvändare.

Denna unika förslutning kan hantera både blåsfiber i mikrorör, mikrokablar samt dropkablar och andra fiberoptiska kablar. Den kan också användas som ett fiberoptiskt skarvskåp för olika skarvningsapplikationer.

Design

Produkten är utrustad med en kontaktpanel för upp till 24 kontakter och 4 skarvkassetter för fiberskarvning. Varje kasset har åtta positioner för skarvhylsor. Varje position har plats för upp till 2 enkla skarvhylsor. Kassetterna kan också användas för montering av fiberoptiska splitters för distribuerade delade arkitekturer (PON-nät).

En låsbar ytterdörr och en gångjärnsförsedd monteringsplatta underlättar installationen.

Kabelingångar av typen "push in" är monterade längst ner på skåpet. Detta möjliggör snabb och enkel installation av praktiskt taget alla typer av kablar eller mikrorör.

Produktinformation



Höljet är tillverkat av polykarbonatplast som ger utmärkt mekanisk hållfasthet med mycket låg vikt.

Metalliska delar som skruvar, mikrorör- och kabelhållare etc. är gjorda av rostfritt stål.

Kabelgenomföringstätningar och andra gummidelar är av EPDM.

Alla material är RoHS-godkända.

Skåpet innehåller infällbara hållare för 5 mm mikrorör eller kablar. Hållare för 3 mm mikrorör eller tunna kablar finns som tillbehör.

Teknisk information

Produktfärg	Ljusgrå
IP klassning	IP54
Överensstämmelse	IEC 61300 ROHS

Artiklar 4

Artikelnamn	E-Nr.	Färg	Dimensioner [mm]	Vikt [kg]
FAT ID 24 BASIC 1/NCD507200/1	5060060	Ljusgrå	368 × 275 × 114	3.1
FAT ID 24 PREP SC/APC 1/NCD507200/2	5060061	Ljusgrå	368 × 275 × 114	3.2
FAT ID 48 PREP LC/APC 1/NCD507200/3		Ljusgrå	368 × 275 × 114	3.2
3mm duct organizer FAT 24 SXA1139518/1	5040585	–	–	0.19