



Pigtailset

Pigtailset 12 Farben gemäß DIN VDE0888, G657A1

Funktionen

- G.657A1 Biegeunempfindlich Faser
- Kompatibel mit G.652D - flammhemmendes Material (HFFR)
- Geringe Einfügedämpfung

Anwendung

Die Serie wurde entwickelt, um die Standards zu erfüllen, die hauptsächlich in Zugangs- und Transportnetzen verwendet werden. Gewinkelte polierte Steckverbinder (APC) sorgen für geringe Einfügedämpfung und minimale Rückreflexion.

Design

Dieses Kit enthält 1-12 VDE farbige LC/APC Singlemode Steckverbinder. Steckerferrule ist aus Zirkoniumdioxid, der APC ist konisch geformt.

Kabelaufbau: Simplex 0,9mm LSZH Außenmantel, 1-12 VDE farbige

Faser: G657A1

Kabelaußenmantel: semi loose tube, LSZH

Produktinformation

Durchmesser Pigtail: 0,9mm

Technische Information

Farbcode	DIN0888
Temperatur, Betrieb [°C]	-20 bis +70
Temperatur, Lagerung [°C]	-40 bis +85
Temperatur, Installation [°C]	-20 bis +50
Fasertyp	G657A1
Einfügedämpfung, max [dB]	0.30
Rückflussdämpfung, min [dB]	LC/APC: 60
Konformität	Entspricht der Spezifikation Telcordia GR-326-CORE Entspricht der Spezifikation IEC 61300-3-35