



ODF – 201120 serien med pigtails

Prefabricerade ODF-enheter 19-tum 2U med SC

Funktioner

- Produkterna levereras alltid med mätprotokoll för samtliga fiber och kontakter
- Samtliga prefabricerade ODF:er har ett unikt serienummer och alla mätresultat sparas

Design

LightMate ODF

Produktinformation

Ljuddämpning (IL): $\leq 0,2$ dB $\leq 0,3$ dB

Reflektionsdämpning (RL): ≥ 50 dB ≥ 60 dB

Radie (2,5 mm): 10-25 mm 5-12 mm

Radie (1,25 mm): 7-20 mm 5-12 mm

In-/utstick: ± 50 nm ± 50 nm

Apex offset: ≤ 50 μ m ≤ 50 μ m

Angle offset: 0,2 ° 0,3 °

Teknisk information

Produktfärg

Korallvit

Artiklar 5

Artikelnamn	E.Nr.	Färg	Antal fibrer	Upplägg	Leveransform
Prefab ODF LightMate 19" 96xSC/UPC SM, förmonterade pigtails 201120-96-P		Vit	96	SC	Låda
Prefab ODF LightMate 19" 96xSC, 48xSM+48xMM OM1, förmonterade pigtails 201120-96-PWS		Vit	96	SC	Låda
Prefab ODF LightMate 19" 96xSC/APC SM, förmonterade pigtails 201120-96A-P	5055153	Vit	96	SCA	Låda
Prefab ODF LightMate 19" 96xSC/APC SM, förm pigtails+transp dammsk 201120-96A-PU		Vit	96	SCA	Låda
Prefab ODF LightMate 19" 96xSM udda=SC/UPC jämn=SC/APC, förmont pig 201120-96Y-P		Vit	96	SC+SCA	Låda