



ODF – 201140 serien med pigtails

Prefabricerade ODF-enheter 19-tum 4U med SC

Funktioner

- Produkterna levereras alltid med mätprotokoll för samtliga fiber och kontakter
- Samtliga prefabricerade ODF:er har ett unikt serienummer och alla mätresultat sparas hos oss

Design

LightMate ODF

Produktinformation

Ljuddämpning (IL): $\leq 0,2$ dB $\leq 0,3$ dB

Reflektionsdämpning (RL): ≥ 50 dB ≥ 60 dB

Radie (2,5 mm): 10-25 mm 5-12 mm

Radie (1,25 mm): 7-20 mm 5-12 mm

In-/utstick: ± 50 nm ± 50 nm

Apex offset: ≤ 50 μ m ≤ 50 μ m

Angle offset: 0,2 ° 0,3 °

Teknisk information

Produktfärg

Korallvit

Artiklar 6

Artikelnamn	Färg	Antal fibrer	Upplägg	Leveransform
Prefab ODF LightMate 19" 192xSC/UPC SM, förmonterade pigtails 201140-192-P	Vit	192	SC	Låda
Prefab ODF LightMate 19" 192xSC/APC SM, förmonterade pigtails 201140-192A-P	Vit	192	SCA	Låda
Prefab ODF LightMate 19" 192xSM udda=SC/UPC jämn=SC/APC, förmont pig 201140-192Y-P	Vit	192	SC+SCA	Låda
Prefab ODF LightMate 19" 192xSC/APC SM, förmonterade pigtail+transp dammskydd 201140-192A-PU	Vit	192	SCA	Låda
Prefab ODF LightMate 19" 140xSM udda=SC/APC jämn=SC/UPC, förmont pig 201140-140YY-P	Vit	140	SC+SCA	Låda
Prefab ODF LightMate 19" 192xSM udda=SC/APC jämn=SC/UPC, förmont pig 201140-192YY-P	Vit	192	SC+SCA	Låda