



# ODF – 201160 serien med fanouter

Prefabricerade ODF-enheter 19-tum 1U med LC

---

## Funktioner

- Produkterna levereras alltid med mätprotokoll för samtliga fiber och kontakter
- Samtliga prefabricerade ODF:er har ett unikt serienummer och alla mätresultat sparas hos oss

## Design

LightMate ODF

## Produktinformation

Ljusedämpning (IL):  $\leq 0,2$  dB  $\leq 0,3$  dB

Reflektionsdämpning (RL):  $\geq 50$  dB  $\geq 60$  dB

Radie (2,5 mm): 10-25 mm 5-12 mm

Radie (1,25 mm): 7-20 mm 5-12 mm

In-/utstick:  $\pm 50$  nm  $\pm 50$  nm

Apex offset:  $\leq 50$   $\mu$ m  $\leq 50$   $\mu$ m

Angle offset: 0,2 ° 0,3 °

## Teknisk information

Produktfärg

Korallvit

## Artiklar 8

Artikelnamn	E.Nr.	Färg	Antal fibrer	Upplägg	Leveransform
Prefab ODF LightMate 19" 12xLC/UPC SM, förmonterade fanouter 201160-12L-F		Vit	12	LC	Låda
Prefab ODF LightMate 19" 24xLC/UPC SM, förmonterade fanouter 201160-24L-F	5055162	Vit	24	LC	Låda
Prefab ODF LightMate 19" 24xLC/APC SM, förmonterade fanouter 201160-24N-F	5055168	Vit	24	LCA	Låda
Prefab ODF LightMate 19" 48xLC/UPC SM, förmonterade fanouter 201160-48L-F	5055164	Vit	48	LC	Låda
Prefab ODF LightMate 19" 48xLC/APC SM, förmonterade fanouter 201160-48N-F	5055170	Vit	48	LCA	Låda
Prefab ODF LightMate 19" 96xLC/UPC SM, förmonterade fanouter 201160-96L-F	5055166	Vit	96	LC	Låda
Prefab ODF LightMate 19" 96xLC/UPC SM, förmonterade 8Rfanouter 201160-96L-F8		Vit	96	LC	Låda
Prefab ODF LightMate 19" 96xLC/APC SM, förmonterade fanouter 201160-96N-F	5055172	Vit	96	LCA	Låda