



ODF – 201161 serien med pigtails

Prefabricerade ODF-enheter 19-tum 2U, 3U eller 4U med LC

Funktioner

- Produkterna levereras alltid med mätprotokoll för samtliga fiber och kontakter
- Samtliga prefabricerade ODF:er har ett unikt serienummer och alla mätresultat sparas hos oss

Design

LightMate ODF

Produktinformation

Ljusedämpning (IL): $\leq 0,2$ dB $\leq 0,3$ dB

Reflektionsdämpning (RL): ≥ 50 dB ≥ 60 dB

Radie (2,5 mm): 10-25 mm 5-12 mm

Radie (1,25 mm): 7-20 mm 5-12 mm

In-/utstick: ± 50 nm ± 50 nm

Apex offset: ≤ 50 μ m ≤ 50 μ m

Angle offset: 0,2 ° 0,3 °

Teknisk information

Produktfärg

Korallvit

Artiklar 5

Artikelnamn	E-Nr.	Färg	Antal fibrer	Upplägg	Leveransform
Prefab ODF LightMate 19" 144xLC/APC SM, förmonterade pigtails 201161-144N-P		Vit	144	LCA	Låda
Prefab ODF LightMate 19" 144xLC/UPC SM, förmonterade pigtails 201161-144L-P	5055175	Vit	144	LC	Låda
Prefab ODF LightMate 19" 192xLC/APC SM, förmonterade pigtails 201161-192N-P		Vit	192	LCA	Låda
Prefab ODF LightMate 19" 192xLC/UPC SM, förmonterade pigtails 201161-192L-P		Vit	192	LC	Låda
Prefab ODF LightMate 19" 288xLC/UPC SM, förmonterade pigtails 201161-288-288L-P		Vit	288	LC	Låda