



Fibertermineringskåp

Upp till 24 terminerade anslutningar

Funktioner

- För PON- och P2P-applikationer
- Rymmer blåsfiber i mikrorör och fiberoptiska kablar
- Upp till 24 avslutade droppar
- Stöder midspan
- Stöder montering av fiberoptiska splitters
- Liten storlek och diskret design
- Kraftigt starkt plastmaterial
- Tätad enligt IP 56
- Testad enligt IEC 61300
- Lämplig för montering på vägg eller stolpe

Applicering

Detta kompakta fiberoptiska skarvskåp (FOS) för utomhusapplikationer hanterar upp till 24 kundanslutningar. FOS är optimerad för alla FTTx-arkitekturer som Passive Optical Networks (PON) och Point to Point (P2P) -nätverk. FOS används som en avgränsningspunkt mellan distributionsnätverket och dropnätverket och ger snabb och enkel stegvis installation av slutanvändare.

Denna unika förslutning kan hantera både blåsfiber i mikrorör, mikrokablar samt dropkablar och andra fiberoptiska kablar. Den kan också användas som ett fiberoptiskt skarvskåp för olika skarvningsapplikationer.

Design

Produkten är utrustad med en kontaktpanel för upp till 24 kontakter och 4 skarvkassetter för fiberskarvning. Varje kasset har åtta positioner för skarvhylsor. Varje position har plats för upp till 2 enkla skarvhylsor. Kassetterna kan också användas för montering av fiberoptiska splitters för en distribuerade delad arkitektur (PON-nät).

En låsbar ytterdörr och en gångjärnsförsedd monteringsplatta underlättar installationen.

Kabelingångar av typen "push in" är monterade längst ner på skåpet. Detta möjliggör snabb och enkel installation av praktiskt taget alla typer av kablar eller mikrorör.

Produktinformation



Skåpet är tillverkat av polykarbonatplast som ger utmärkt mekanisk hållfasthet och mycket låg vikt.

Metalliska delar som skruvar, mikrorör- och kabelhållare etc. är gjorda av rostfritt stål.

Kabelgenomföringar och andra gummidelar är av EPDM.

Alla material är RoHS-godkända.

Skåpet innehåller infällbara hållare för 5 mm mikrorör eller kablar. Hållare för 3 mm mikrorör eller tunna kablar finns som tillbehör

Teknisk information

Produktfärg

Ljusgrå

IP klassning

IP56

Artiklar 2

Artikelnamn	E-Nr.	Färg	Dimensioner [mm]	Vikt [kg]
FAT OD 24 BASIC 2/NCD507200/1	5060062	Ljusgrå	368 × 275 × 114	3.1
FAT OD 24 PREP SC/APC 2/NCD507200/2	5060063	Ljusgrå	368 × 275 × 114	3.2