



# Kundanpassad förterminerad Breakoutkabel, inom och utomhus.

**Breakoutkabel är den kabeltyp som lämpar sig bäst att beställa färdigkontakterad med valfria kontakter.**

---

## Funktioner

- Upp till 24 fiber
- OS2, OM1, OM2, OM3, OM4
- Brandtestad (IEC 60332-3)
- Halogenfri (IEC 60754-1/-2)
- Rökutsläpp (IEC 61034-2)

## Applicering

- FTTx
- Industri
- Datacenters
- Mobile Networks 4G/5G

## Design

Varje fiber är mantlad (2,1 mm) med en tight buffrad fiber (0,9 mm) och är lämplig för direkt kontaktering

## Produktinformation

2-4f: 8,3mm

8f: 11,2mm

12f: 13,5mm

16f: 13,5mm

## Teknisk information

<b>Temperatur, drift [°C]</b>	-40/+70°C
<b>Temperatur, installation [°C]</b>	-5/+50°C
<b>Flamskydd</b>	Dca, s2, d2, a1
<b>Fibertyp</b>	G652D;OM2;OM3;OM4
<b>Överensstämmelse</b>	IEC 60332-3, 60754-1/-2, 61034-2
<b>Tekniska noteringar</b>	Böjradie: 15 x ytterdiameter (Drift) / 20 x ytterdiameter (Installation)
<b>Beställningsinformation</b>	Dragstrumpa finns som tillägg.

## Artiklar 25

Artikelnamn	Färg	Antal fibrer	Upplägg	Böjradie [mm]	Dragkraft, installation [N]	Dragkraft, drift [N]	Tryck [N/100 mm]	Slag [J]	Diameter Ø [mm]	Vikt [kg/km]	Leveransform
<b>Breakout kablage SM</b> 31202+	RAL5015 Blå	2	–	120	1500	900	15	5	8,3	70	För- kontakterad enligt kundönskeräl
<b>Breakout kablage SM</b> 31204+	RAL5015 Blå	4	–	120	1500	900	15	5	8,3	70	För- kontakterad enligt kundönskeräl
<b>Breakout kablage SM</b> 31208+	RAL5015 Blå	8	–	168	3000	2000	15	5	11.2	90	För- kontakterad enligt kundönskeräl
<b>Breakout kablage SM</b> 31212+	RAL5015 Blå	12	–	203	3300	2100	15	5	13.5	127	För- kontakterad enligt kundönskeräl
<b>Breakout kablage SM</b> 31216+	RAL5015 Blå	16	–	203	4300	2600	15	5	13.4	177	För- kontakterad enligt kundönskeräl
<b>Breakout kablage OM1</b> 33202+	RAL7015 Grå	2	–	120	1500	900	15	5	8,3	70	För- kontakterad enligt kundönskeräl
<b>Breakout kablage OM1</b> 33204+	RAL7015 Grå	4	–	120	1500	900	15	5	8,3	70	För- kontakterad enligt kundönskeräl
<b>Breakout kablage OM1</b> 33208+	RAL7015 Grå	8	–	168	3000	2000	15	5	11.2	90	För- kontakterad enligt kundönskeräl
<b>Breakout kablage OM1</b> 33212+	RAL7015 Grå	12	–	203	3300	2100	15	5	13.5	127	För- kontakterad enligt kundönskeräl
<b>Breakout kablage OM1</b> 33216+	RAL7015 Grå	16	–	203	4300	2600	15	5	13.4	177	För- kontakterad enligt kundönskeräl
<b>Breakout kablage OM2</b> 32202+	RAL2003 Orange	2	–	120	1500	900	15	5	8,3	70	För- kontakterad enligt kundönskeräl

Artikelnamn	Färg	Antal fibrer	Upplägg	Böjradie [mm]	Dragkraft, installation [N]	Dragkraft, drift [N]	Tryck [N/100 mm]	Slag [J]	Diameter Ø [mm]	Vikt [kg/km]	Leveransform
<b>Breakout kablage OM2</b> 32204+	RAL2003 Orange	4	–	120	1500	900	15	5	8,3	70	För- kontakterad enligt kundönskemål
<b>Breakout kablage OM2</b> 32208+	RAL2003 Orange	8	rek- Breakoutassek	168	3000	2000	15	5	11.2	90	För- kontakterad enligt kundönskemål
<b>Breakout kablage OM2</b> 32212+	RAL2003 Orange	12	–	203	3300	2100	15	5	13.5	127	För- kontakterad enligt kundönskemål
<b>Breakout kablage OM2</b> 32216+	RAL2003 Orange	16	–	203	4300	2600	15	5	13.4	177	För- kontakterad enligt kundönskemål
<b>Breakout kablage OM3</b> 37202+	RAL6027 Aqua	2	–	120	1500	900	15	5	8,3	70	För- kontakterad enligt kundönskemål
<b>Breakout kablage OM3</b> 37204+	RAL6027 Aqua	4	–	120	1500	900	15	5	8,3	70	För- kontakterad enligt kundönskemål
<b>Breakout kablage OM3</b> 37208+	RAL6027 Aqua	8	–	168	3000	2000	15	5	11.2	90	För- kontakterad enligt kundönskemål
<b>Breakout kablage OM3</b> 37212+	RAL6027 Aqua	12	–	203	3300	2100	15	5	13.5	127	För- kontakterad enligt kundönskemål
<b>Breakout kablage OM3</b> 37216+	RAL6027 Aqua	16	–	203	4300	2600	15	5	13.4	177	För- kontakterad enligt kundönskemål
<b>Breakout kablage OM4</b> 3D202+	RAL4005 Violet	2	–	120	1500	900	15	5	8,3	70	För- kontakterad enligt kundönskemål
<b>Breakout kablage OM4</b> 3D204+	RAL4005 Violet	4	–	120	1500	900	15	5	8,3	70	För- kontakterad enligt kundönskemål
<b>Breakout kablage OM4</b> 3D208+	RAL4005 Violet	8	–	168	3000	2000	15	5	11.2	90	För- kontakterad enligt kundönskemål

Artikelnamn	Färg	Antal fibrer Upplägg		Böjradie [mm]	Dragkraft, installation [N]	Dragkraft, drift [N]	Tryck [N/100 mm]	Slag [J]	Diameter Ø [mm]	Vikt [kg/km]	Leveransform
<b>Breakout kablage OM4</b> 3D212+	RAL4005 Violet	12	–	203	3300	2100	15	5	13.5	127	För- kontakterad enligt kundönskemål
<b>Breakout kablage OM4</b> 3D216+	RAL4005 Violet	16	–	203	4300	2600	15	5	13.4	177	För- kontakterad enligt kundönskemål