



Loopback

Adapter för effektiv testning i datacenter eller labbmiljö

Funktioner

- Duplexkontakt eller multifiberkontakt
- Låg IL och hög RL
- Högprecisionskontakt
- PC, UPC eller APC slipning
- Kapslad eller med kabel
- 100% fabrikstestad

Applicering

- System loop test
- Optisk slingtest
- Åldring och testning av system

Produktinformation

Loopback är en typ av duplex- eller multifiberkontakt där båda ändarna av fibrerna är i samma kontakt. Signaler som matar in en loopback har ingen förändring och returneras utan märkbar förlust. Det ger en effektiv lösning för mätning av transmission och mottagningskänslighet hos en nätverksutrustning. Speciellt kan den återkommande signalen upptäcka potentiella problem i 40G/100G kommunikationsnätverk, för att effektivt testa och utvärdera optiskt fibernätverk eller gränssnitt.

Teknisk information

Produktfärg	Svart (kapslig)
Temperatur, drift [°C]	-20°C / +70°C
Temperatur, lagring [°C]	-40°C / +85°C
Inlänkingsdämpning, max [dB]	≤0,2 dB UPC / ≤0,3 dB APC (SM)
Reflexdämpning, min [dB]	≥50 UPC / ≥60 APC (SM)
Överensstämmelse	<ul style="list-style-type: none">▪ TIA/EIA-568.3D▪ IEC 61754▪ IEC 61753-1▪ EIA/TIA-604 Series▪ GR 326-CORE▪ GR 1435-CORE
Beställningsinformation	Finns med Multimode kontakter och MTP/MPO

Artiklar 2

Artikelnamn	Färg	Antal fibrer	Upplägg
Loop back SC/UPC SM 470400	Blå	2	SC
Loop back LC/UPC SM 470L00	-	2	LC