



Pigtail OM1

Grå 900µm

Funktioner

- OM1 62,5/125 fiber för standard installationer
- Halogenfri och flamskyddad mantel
- Brett utbud av kontaktyper

Applicering

Sekundärskyddad fiber med en förmonterad kontakt. Används för insvetsning mot befintlig fiberkabel i någon form av ODF-panel eller avlämningspunkt.

Varje separat pigtail är märkt med ett unikt ID-nummer för full spårbarhet. All mätdata sparas och lämnas ut på begäran.

Design

Våra pigtail är designade att klara ett temperaturspann mellan 40°C till +70°C vilket säkerställa en säker drift i olika miljöer.

Böjradie 25mm vid installation uppfyller de flesta normal miljöer av installationer.

Produktinformation

Material i kontakthuset är plast eller metall,

ferrulen är gjord av zirconia. Varje pigtail är försedd med ett dammskydd och förpackad i en försluten plastpåse.

På etiketten anges mätvärden för ljusdämpning (IL) och reflektion (RL). Kan även levereras i multipack med 12 eller 24 st pigtails.

Teknisk information

Produktfärg	Grå
Temperatur, drift [°C]	-40° till +70°
Temperatur, lagring [°C]	-40° till +70°
Temperatur, installation [°C]	-40° till +70°
Inlänkingsdämpning, max [dB]	UPC ≤0.2 dB / APC ≤0.12 dB
Reflexdämpning, min [dB]	UPC ≥55 dB / APC ≥65 dB

Artiklar 7

Artikelnamn	E-Nr.	Färg	Antal fibrer	Upplägg	Leveransform
Pigtail 1x62,5/125 OM1 SMA Grå 1m 510101		Grå	1	SMA	Rastpåse
Pigtail 1x62,5/125 OM1 ST/PC Grå 1m 510201	5073782	Grå	1	ST	Rastpåse
Pigtail 1x62,5/125 OM1 ST/PC Grå 1,5m 510201-5		Grå	1	–	Rastpåse
Pigtail 1x62,5/125 OM1 ST/PC Grå 2m 510202		Grå	1	ST	Rastpåse
Pigtail 1x62,5/125 OM1 SC/PC Grå 1m 510401	5073783	Grå	1	SC	Rastpåse
Pigtail 1x62,5/125 OM1 SC/PC Grå 2m 510402		Grå	1	SC	Rastpåse
Pigtail 1x62,5/125 OM1 LC/PC Grå 1m 510L01	5075277	Grå	1	LC	Rastpåse