



# Pigtail OM3

Aqua 900µm

---

## Funktioner

- OM3 50/125 fiber för standard installationer
- Halogenfri och flamskyddad mantel
- Brett utbud av kontakttyper

## Applicering

Sekundärskyddad fiber med en förmonterad kontakt. Används för insvetsning mot befintlig fiberkabel i någon form av ODF-panel eller avlämningspunkt.

Varje separat pigtail är märkt med ett unikt ID-nummer för full spårbarhet. All mätdata sparas och lämnas ut på begäran.

## Design

Våra pigtail är designade att klara ett temperaturspann mellan 40°C till +70°C vilket säkerställa en säker drift i olika miljöer.

Böjradie 25mm vid installation uppfyller de flesta normal miljöer av installationer.

## Produktinformation

Material i kontakthuset är plast eller metall,

ferrulen är gjord av zirconia. Varje pigtail är försedd med ett dammskydd och förpackad i en försluten plastpåse.

På etiketten anges mätvärden för ljusdämpning (IL) och reflektion (RL). Kan även levereras i multipack med 12 eller 24 st pigtails.

## Teknisk information

<b>Produktfärg</b>	Aqua
<b>Temperatur, drift [°C]</b>	-40° till +70°
<b>Temperatur, lagring [°C]</b>	-40° till +70°
<b>Temperatur, installation [°C]</b>	-40° till +70°
<b>Inlänkingsdämpning, max [dB]</b>	UPC ≤0.2 dB / APC ≤0.12 dB
<b>Reflexdämpning, min [dB]</b>	UPC ≥55 dB / APC ≥65 dB

## Artiklar 5

Artikelnamn	E-Nr.	Färg	Antal fibrer	Upplägg	Böjradie [mm]	Diameter Ø [mm]	Längd [m]	Leveransform
Pigtail 1x50/125 OM3 SC/PC Aqua 1m 710401	5075279	Aqua	1	SC	10	0.9	1	Plastpåse
Pigtail 1x50/125 OM3 SC/PC Aqua 2m 710402		Aqua	1	SC	10	0.9	2	Plastpåse
Pigtail 1x50/125 OM3 LC/PC Aqua 1m 710L01	5075280	Aqua	1	LC	7	0.9	1	Plastpåse
Pigtail 1x50/125 OM3 LC/PC Aqua 2m 710L02		Aqua	1	LC	7	0.9	2	Plastpåse
Pigtail 1x50/125 OM3 ST/PC Aqua 1m 710201		Aqua	1	ST	10	0.9	1	Plastpåse