



Breakout kablage

Extra Slim, 24 fibers G657A1

Funktioner

- Kompakt och tunn design
- Kablediameter, 6.6mm (24f)
- Finns med olika uppskalning av mantel, 500mm och 1000mm
- Bend resistant fiber G657A1
- Enkel att installera
- RoHS godkänd

Applicering

Denna multifiber patchkabel möjliggör hög förpackningstäthet för optiska sammankopplingsapplikationer.

Enheten är avsedd för inomhus sammankoppling mellan överföringsutrustning och patchpaneler eller liknande installationer. Kabeln levereras kontakterad i båda ändar. Standardkontakter är SC, LC - UPC och APC och i kombination av nämnda kontaktyper.

Design

The assembly is based on Hexatronic's well-proven micro cable technology. The fibers in the cable break out to individual patch cords. One end is 1.5 m in order to reach all ports within one rack frame. The other end is 0.7 m to minimize slack and over length at the opposite side to be directly connected to a patch panel or active ports.

The slim and robust assembly requires no extra protection and takes minimum space for example in overhead cable cuts.

The assemblies are available in several fixed lengths and are easy to coil thanks to the bend resistant G657A2 fiber.

They are designed to withstand flame resistance in accordance with IEC 60332-3-24.

Teknisk information

Produktfärg	Gul
Temperatur, drift [°C]	-10° C till +70° C
Temperatur, lagring [°C]	-40° C till +70° C
Fibertyp	G657A1
Inlänkingsdämpning, max [dB]	0.2
Reflexdämpning, min [dB]	>55 UPC / >65 APC
Tekniska noteringar	Tolerans av längd (L=m) L < 50: +500 / -0 mm L > 50: +1000 / - 100 mm
Beställningsinformation	Kablaget levereras individuellt i ring och i en plastpåse

Artiklar 1

Artikelnamn	Färg	Antal fibrer	Upplägg	Längd [m]	Leveransform
Jumper 24xSM SC/UPC-LC/UPC 10m (mantellängd) AE-J24-4L-10	Gul	24	SC-LC	10	Plastpåse