



FiA 14" ODF-system

**ODF-stativen kan hantera 16 respektive 12 stycken ODF-enheter med 96-fiber.
Två stycken 48-fibers ODF-enheter motsvarar platsen för en 96:a.**

Applicering

- Central office

Produktinformation

Stativet består av gula vertikala kablagekanaler samt integrerat kablagemagasin i stativets nederdel för hantering av längdöverskott på anslutningskablar.

Stativet kan monteras mot vägg eller vara fristående, sida vid sida eller rygg mot rygg.

Total höjd på justerbar kablagestege är 240-290 mm.

Teknisk information

Installationsnoteringar

T 15188-11 "ODF-stativ FiA 14tum modell TS"

Beställningsinformation

ODF-stativen FiA 14" modell TS levereras komplett med installationsanvisning samt

- Beröringsskydd (dörr framför kopplingsfält)
- Kablagestege (gul) för toppmontage

Artiklar 2

Artikelnamn	E-Nr.	Antal fibrer	Dimensioner [mm]	Vikt [kg]	Leveransform
ODF-stativ FiA 14" modell TS-M 1800 BABA10137-M/V18	5004113	1152	D300 × B600 × H1800	70	Levereras monterat
ODF-stativ FiA 14" modell TS-M 2200 BABA10137-M/V22	5004112	1536	D300 × B600 × H2200	83	Levereras monterat