



# EXFO MaxTester 715 last-mile OTDR

MaxTester 715 är en kompakt OTDR anpassad för punkt-till-punkt testning och felsökning.

## Funktioner

- 7-tums, utomhus anpassad pekskärm
- 12-timmars autonomi
- Robust, behändig, lätt, surfplatta-inspirerad design byggd för utanför anläggningen
- 7-tums pekskärm förstärkt utomhus – den största i den handhållna branschen
- 12 timmars autonomi
- Döda zoner: händelsedöd zon (EDZ) 0,9 m, dämpningsdöd zon (ADZ) 3,6 m
- Dynamiskt omfång upp till 32 dB
- Swap-Out-kontakt, utbytbar närhelst det behövs för optimal prestanda över tid utan onödiga servicekostnader och stillestånd
- iOLM-ready: flera förvärv med en knapptryckning, med tydliga go/no-go-resultat presenterade i ett enkelt visuellt format

- 3 års garanti

## Applicering

- FTTx sista mil installation och felsökning
- Kort testning av accessnätverk
- FTTH fiber-DAS installationer
- Testning av CATV/HFC-nätverk

## Design

Som en OTDR kan MaxTester passa utmärkt både för fiber till hemmet (FTTH), eller projekt med längre fiberdistanser där en högre dynamik krävs. Kan även konfigureras för att klara mätningar på trafikerad fiber, med en filtrerad 1625 nm-port. Finns som ren multimod-OTDR eller kombinationsenhet med både singel- och multimode. I kombination med iOLM blir MaxTester en oerhört kompetent OTDR som lyfter alla era mätningar till expertnivå.

## Produktinformation



MaxTester 700D OTDR-serien kommer med en Swap-Out-kontakt som enkelt kan ändras, vid behov, utan att behöva skicka testenheten till ett servicecenter. Detta säkerställer optimal prestanda över tid utan onödiga underhållskostnader och stillestånd. OTDR:s optiska anslutningsstatus kan kontrolleras med ett inbyggt diagnostiskt verktyg för att byta ut kontakten endast när det behövs.

## Teknisk information

**Temperatur, drift [°C]** -10 °C / +50 °C

**Temperatur, lagring [°C]** -40 °C / +70 °C

<b>Temperatur, installation [°C]</b>	-40 °C / +70 °C
<b>Fibertyp</b>	G657A1;G652D;G657A2;G657B2;G657B3;G654A;G654B;G654C;G654D;G654E;G655C;G655D;G655E;G
<b>Överensstämmelse</b>	LASER SAFETY (Complies with FDA 1040.10 and IEC 60825-1:2014)
<b>Tekniska noteringar</b>	3 års garanti

## Artiklar 14

Artikelnamn	E.Nr.	Upplägg	Dimensioner [mm]	Vikt [kg]	Leveransform
<b>EXFO MaxTester 715B OTDR SM 1310/1550 30/28dB SC/APC WiFi</b> EX-MAX-715B-M1-OTDR-1110	4202109	–	–	1	Väska
<b>EXFO MaxTester 715B OTDR SM 1310/1550 30/25dB SC/UPC WiFi</b> EX-MAX-715B-M1-OTDR-1120	–	–	–	1	Väska
<b>EXFO MaxTester 715B OTDR SM 1310/1550 filtr.1625 iADV SC/APC WiFi</b> EX-MAX-715B-M2-IADV-1210	–	–	–	1	Väska
<b>EXFO MaxTester 715B OTDRiOLM SM 1310/1550 filtr. 1625 SC/APC</b> EX-MAX-715B-M2-OI-0210	–	–	–	1	Väska
<b>EXFO MaxTester 715B OTDRiOLM SM 1310/1550 filtr. 1625 SC/APC WiFi</b> EX-MAX-715B-M2-OI-1210	4202110	–	–	1	Väska
<b>EXFO MaxTester 715B OTDR SM 1310/1550 filtr.1625 SC/UPC WiFi</b> EX-MAX-715B-M2-OTDR-1120	–	–	–	1	Väska
<b>EXFO MaxTester 715B OTDR SM 1310/1550 filtr.1625 SC/APC WiFi</b> EX-MAX-715B-M2-OTDR-1220	–	–	–	1	Väska
<b>EXFO MaxTester 715D OTDRiOLM SM 1310/1550, filtr. 1650, SC/APC</b> EX-MAX-715D-SM8-OI-0210	–	SC-SC	H 155 × B 200 × D68	1.5	Väska
<b>EXFO MaxTester 715D, OTDR SM 1310/1550, filtr.1650, SC/APC, WiFi</b> EX-MAX-715D-SM8-OTDR-1220	–	fC-Ai	H 155 × B 200 × D68	1.5	Väska
<b>EXFO MaxTester 715D OTDRiOLM SM 1310/1550, filtr. 1650, SC/APC, WiFi</b> EX-MAX-715D-SM8-OI-1210	4203622	iOLMSM1310- filtr. 1650 SC	H 155 × B 200 × D68	1.5	Väska
<b>EXFO MaxTester 715D, OTDR SM 1310/1550, 32/30dB, SC/APC, WiFi</b> EX-MAX-715D-SM1-OTDR-1110	4203621	dC-Ai	H 155 × B 200 × D68	1.5	Väska
<b>EXFO MaxTester 715D, OTDR SM 1310/1550, 32/30dB, SC/UPC, WiFi</b> EX-MAX-715D-SM1-OTDR-1120	–	dC-U	H 155 × B 200 × D68	1.5	Väska
<b>EXFO MaxTester 715D, OTDR SM 1310/1550, filtr.1650, SC/UPC, WiFi</b> EX-MAX-715D-SM8-OTDR-1120	–	fC-U	H 155 × B 200 × D68	1.5	Väska
<b>EXFO MaxTester 715D, OTDR SM 1310/1550, filtr.1650, iADV, SC/APC, WiFi</b> EX-MAX-715D-SM8-IADV-1210	–	SM1310-iADV SC	H 155 × B 200 × D68	1.5	Väska