



144f Inline Midspan Skarvbox

IP68 144 fiber/skarv kapasitet

Funktioner

- 144 fibre max splice capacity
- 6 ports and various grommets for multiple cabling solution
- Midspan storage capability
- Compact, lightweight and robust design
- Can be installed directly in manholes
- Can be mounted on telegraph poles
- IP68 Rating

Applicering

HCS inline-skarvboxen används vanligtvis som en förgrenad skarvningspunkt i ett fiberaccessnätverk. Fibrer från en distributionskabel kan släppas av och skarvas på anslutningskablar eller splitter för slutanvändaranslutningar. Förslutningen kan även användas som en rak skarv för traditionella kablar eller mikrokablar

Design

Skarvboxen består av ett slitstarkt ytterskal i svart polymer med åtta portar som stödjer olika kabelingångar, inklusive midspan-ingång. Internt är den utrustad med upp till 3 x 48 fiberskarvkassetter. Designen möjliggör enkel skarvning och återinträde och bibehåller en minsta böjradie på 30 mm.

Produktinformation



Skarvkapacitet 72 (144). Kabeldiameter $\varnothing 3 \sim \varnothing 16$

Teknisk information

Produktfärg	Svart
IP klassning	IP68
Beställningsinformation	Fler konfigurationer tillgängliga på begäran

Artiklar 1

Artikelnamn	Färg	Dimensioner [mm]
144f Inline Midspan Closure FCLI-HCS-S144	Svart	321.00 × 191.50 × 106.50