



HexaSpeed Hauseinführung universal

Hauseinführung für den unterirdischen und oberirdischen Einbau von Mikrorohren bis 12mm.

Funktionen

- Komplettsatz zur gas- und wasserdichten Abdichtung von FTTH-Hauseinführungen mit Mikrorohrprodukten und Kabeln
- Entspricht der DIN18322 und DIN18533
- Schnelle Installation in wenigen Minuten
- kein Spezialwerkzeug erforderlich und keine Bohrlöcher zum Befestigen der äußeren Dichtungskappe
- Eine starke und dauerhafte Abdichtung mit expandierendem Harz bietet eine hohe mechanische Festigkeit und eine hohe Beständigkeit gegen Bodenbewegungen, Stöße und Vibrationen
- Auch für schräge Durchführungen geeignet

Anwendung

Das Kit wird verwendet, um eine gas- und wasserdichte Abdichtung des Hauses gemäß den einschlägigen Normen wiederherzustellen. Das hier beschriebene Set besteht aus allen Produkten und Materialien, die für eine unterirdische oder oberirdische Hauseinführung erforderlich sind. Das Kit kann gemäß den folgenden Abbildungen sowohl in geraden als auch in diagonalen Installationen verwendet werden und es können Mikrorohre bis 12mm eingebaut werden. Für den oberirdischen Zugang wird die Eintrittsplatte aus der unterirdischen Lösung durch eine weitere Abdeckung ersetzt.

Design

Der Bausatz enthält eine runde Eingangsplatte für den Außenbereich, eine Verankerungsvorrichtung, um die Eingangsplatte an der Wand zu befestigen, expandierendes Harz zur Herstellung der Dichtung, 2x 90° Abdeckung und eine kleine Tube Innendichtmittel MD+.

Technische Information

Produktfarbe	weiß, ähnlich RAL 9010
Temperatur, Betrieb [°C]	-20°C bis + 50°C
Konformität	Geeignet zum Abdichten von Bohrungen in den gängigsten Wandarten mit Abdichtungen nach DIN 18533 sowie Wänden aus WU-Beton mit Beanspruchungsklasse 1 und 2 (Gas- und Wasserdicht, Prüfdruck 2 bar). Erfüllt die DIN 18322 Kabelleitungstiefbauarbeiten
Technische Bemerkungen	<ul style="list-style-type: none">▪ Auf 2,0 bar gas- & wasserdicht getestet▪ Material: PC/ASA, flammwidrig▪ UV- und witterungsbeständig
Installation Hinweis	Empfehlung Bohrung: bei 7mm Rohr/ Kabel = 16-20mm bis 12mm Rohr/ Kabel = 22-25mm Eigenschaften von Resin: Expansion beginnt: nach 20 s Expansion abgeschlossen: nach 2 min Aushärtezeit: nach 5 min Beachten Sie das entsprechende Sicherheitsdatenblatt.

Artikel 2

Artikelbezeichnung	Farbe	Form der Lieferung
Hauseinführung universal bis 12mm Rohr NEG205100/12	weiß	1 VPE = 2x FtH90° Einführungselement bis 12, MD1-FtH Verschlusskappe, Verankerung (klein), 2- Komponenten Spritze 25ml - PU Gießharz Typ 2235, Schutzhandschuhe, Schmirgelleinen, 50ml MD+ Dichtmasse
MD-Dichtmasse 310ml 1/NEG205101	-	VPE 1 Stück