



Fiberoptiska anslutningskablar för FTTH

Fiberoptisk anslutningskabel, RQC till LCD AOPC

Funktioner

- Robust och säker multifiberkontakt RDC med IP67-skydd
- Möjliggör minskad kabelvolym för FTTH-applikationer med hög densitet
- Böjtålig fiber, G657A2
- Förgrening till dubbla LC-duplex kontakter skyddade med plasthölje kompatibelt med AOPC för Nokia RRU
- Snabb och enkel att installera

Applicering

The assembly is designed for interconnection between transmission equipment and tower mounted Radio Units. The assembly is designed to be used in combination with Hybrid cable assembly HRP254 113 and HRP254 114.

Teknisk information

Temperatur, drift [°C]	-40 till +85
Temperatur, installation [°C]	-20 till +60
IP klassning	IP67
Fibertyp	G657A2
Inlänkingsdämpning, max [dB]	LCD: 0.3, RDC: 0.5
Reflexdämpning, min [dB]	50
Beställningsinformation	Kablaget levereras enskilda i kartong.

Artiklar

Artikelnamn	Längd [m]	
Opto 4xG657A2 RQcm-2xLCD Nokia 5M HRPM254124/5000	5	
Opto 4xG657A2 RQcm-2xLCD Nokia 5M HRPM254124/10M	10	