



# Fiberoptiska anslutningskablar för FTTH

**Fiberoptisk anslutningskabel, RQC till LCD**

---

## Funktioner

- Robust och säker multifiberkontakt RDC med IP67-skydd
- Möjliggör minskad kabelvolym för FTTH-applikationer med hög densitet
- Böjtalig fiber, G657A2
- Förgrening till dubbla LC-duplex kontakter för att ansluta vanligt förekommande RRU enheter
- Snabb och enkel att installera

## Applicering

Kablaget är utformat för sammankoppling mellan transmissionsutrustning och tornmonterade radioenheter. Kablaget är utformat för att användas i kombination med hybridkablage HRP254 113 och HRP254 114.

## Teknisk information

<b>Temperatur, drift [°C]</b>	-40 till +85
<b>Temperatur, installation [°C]</b>	-20 till +60
<b>IP klassning</b>	IP67
<b>Fibertyp</b>	G657A2
<b>Inlänkingsdämpning, max [dB]</b>	LCD: 0.3, RDC: 0.5
<b>Reflexdämpning, min [dB]</b>	50
<b>Beställningsinformation</b>	Kablaget levereras enskilda i kartong.

## Artiklar

Artikelnamn	Längd [m]
<b>Opto 4xG657A2 RQCm-2xLCD Huawei 3M</b> HRPM254125/3000	3
<b>Opto 4xG657A2 RQCm-2xLCD Huawei 5M</b> HRPM254125/5000	5
<b>Opto 4xG657A2 RQCm-2xLCD Huawei 7M</b> HRPM254125/7000	7
<b>Opto 4xG657A2 RQCm-2xLCD Huawei 10M</b> HRPM254125/10M	10
<b>Opto 4xG657A2 RQCm-2xLCD Huawei 15M</b> HRPM254125/15M	15