



# Fiberoptiska anslutningskablar för FTTA

Fiberoptisk anslutningskabel, LCD till LCD-RFE

---

## Funktioner

- Robust och säker multifiberkontakt RDC med IP67-skydd
- Möjliggör minskad kabelvolym för FTTA-applikationer med hög densitet
- Böjtålig fiber, G657A2
- Förgrening till LC-duplex kontakter skyddade med plasthölje kompatibelt med FullAXS för Ericsson RRU
- Snabb och enkel att installera

## Applicering

Kablaget är utformat för sammankoppling mellan transmissionsutrustning och tornmonterade radioenheter. Kablaget är utformat för att användas i kombination Multi fiber box NTM504113+.

## Teknisk information

Temperatur, drift [°C]	-40 till +85
Temperatur, installation [°C]	-20 till +60
IP klassning	IP67
Fibertyp	G657A2
Inläkningsdämpning, max [dB]	LCD: 0.3, RDC: 0.5
Reflexdämpning, min [dB]	50
Beställningsinformation	Kablaget levereras enskilda i kartong.

## Artiklar

Artikelnamn	Längd [m]	
Opto jumper G657A2 LCD-RFE 2m HRPM254127/2000	2	
Opto jumper G657A2 LCD-RFE 3m HRPM254127/3000	3	
Opto jumper G657A2 LCD-RFE 5m HRPM254127/5000	5	
Opto jumper G657A2 LCD-RFE 10m HRPM254127/10M	10	