



Fiberoptiska anslutningskablar för FTТА

Fiberoptisk anslutningskabel LCD till LCD AOPC

Funktioner

- Robust och säker multifiberkontakt med IP67-skydd
- Möjliggör minskad kabelvolym för FTТА-applikationer med hög densitet
- Böjtalig fiber, G657A2
- Förgrening till LC-duplex kontakter skyddade med plasthölje kompatibelt med AOPC för Nokia RRU
- Snabb och enkel att installera

Applicering

Kablagen är utformat för sammankoppling mellan transmissionsutrustning och tornmonterade radioenheter. Kablagen är utformad för att användas i kombination Multi fiber box NTM504113+.

Teknisk information

Temperatur, drift [°C]	-40 till +85
Temperatur, installation [°C]	-20 till +60
IP klassning	IP67
Fibertyp	G657A2
Inlänkingsdämpning, max [dB]	LCD: 0.3, RDC: 0.5
Reflexdämpning, min [dB]	50
Beställningsinformation	Kablagen levereras enskilda i kartong.

Artiklar 4

Artikelnamn	Längd [m]
Opto jumper G657A2 LCD-AOPC Nokia 2m HRPM254128/2000	2
Opto jumper G657A2 LCD-AOPC Nokia 3m HRPM254128/3000	3
Opto jumper G657A2 LCD-AOPC Nokia 5m HRPM254128/5000	5
Opto jumper G657A2 LCD-AOPC Nokia 10m HRPM254128/10M	10