



Fiberoptiska anslutningskablar för FTTH

Fiberoptisk anslutningskabel, RDC till LCD AOPC

Funktioner

- Robust och säker multifiberkontakt RDC med IP67-skydd
- Möjliggör minskad kabelvolym för FTTH-applikationer med hög densitet
- Böjtalig fiber, G657A2
- Förgrening till LC-duplex kontakter skyddade med plasthölje kompatibelt med AOPC för Nokia RRU
- Snabb och enkel att installera

Applicering

Kablaget är utformat för sammankoppling mellan transmissionsutrustning och tornmonterade radioenheter. Kablaget är utformat för att användas i kombination med hybridkablage HRP254 110 och HRP254 111.

Teknisk information

Temperatur, drift [°C]	-40 till +85
Temperatur, installation [°C]	-20 till +60
IP klassning	IP67
Fibertyp	G657A2
Inlänkingsdämpning, max [dB]	LCD: 0.3, RDC: 0.5
Reflexdämpning, min [dB]	50
Beställningsinformation	Kablaget levereras enskilda i kartong.

Artiklar 2

Artikelnamn	Färg	Längd [m]
Opto jumper G657A2 RDC(m)-AOPC 5M HRPM254129/5000	Svart	5
Opto jumper G657A2 RDC(m)-AOPC 10M HRPM254129/10M	Svart	5