

Minifiber kablage

Smidig och tunn konstruktion

Funktioner

- Kompakt och tunn design
- Kablediameter, 3mm
- Finns med olika uppskalning av mantel, standard 1000mm
- Bend resistent fiber G657A2
- Enkel att installera
- Reach godkänd

Applicering

- Backbone installation
- Datacenter
- Rackmiljö

Design

Denna multifiber patchkabel möjliggör hög förpackningstäthet för optiska sammankopplingsapplikationer.

Fiberkablage är avsedd för inomhus sammankoppling mellan aktiv utrustning och patchpaneler.

Kabeln levereras kontakterad i båda ändar. Standardkontakter är SC, LC och LCHD och i kombination av nämnda kontaktyper.

Fanout är uppbyggd men 2mm kevlarförstärkt tube.

Produktinformation

Fanout längd 500, 1000 eller 1500mm

Finns att få i bundlad upp till 336F

Teknisk information

Produktfärg	Gul
Temperatur, drift [°C]	-20° C till +70° C
Temperatur, lagring [°C]	-40° C till +85° C
Fibertyp	G657A2
Dämpning vid våglängd [nm]	1550
Typisk dämpning [dB/km]	≤ 0,2
Inlänkingsdämpning, max [dB]	0.35
Reflexdämpning, min [dB]	>50 UPC / >60 APC
Tekniska noteringar	Tolerans av längd (L=m) L < 5: ± 50mm L > 5 < 50: ± 1% * L L > 50: ±1000mm
Beställningsinformation	Kablaget levereras individuellt i ring, i en plastpåse eller papperstrumma.

Artiklar 45

Artikelnamn	Färg	Antal fibrer	Upplägg	Börjradie [mm]	Dragkraft, installation [N]	Dragkraft, drift [N]	Tryck [N/100 mm]	Diameter Ø [mm]	Vikt [kg/km]	Längd [m]	Leveransform
Fiberkablage 24f G657A2 LC/APCHDDx-LC/APCHDDx Fanout längd 0,5m HTSR3961045/10M	Gul	24	LCA HD Spx - LC HD Spx	23	120	70	150	3.1	8.5	10	Påse
Fiberkablage 24f G657A2 LC/APCHDDx-LC/APCHDDx Fanout längd 0,5m HTSR3961045/15M	Gul	24	LCA HD Spx - LC HD Spx	23	120	70	150	3.1	8.5	15	Påse
Fiberkablage 24f G657A2 LC/APCHDDx-LC/APCHDDx Fanout längd 0,5m HTSR3961045/25M	Gul	24	LCA HD Spx - LC HD Spx	23	120	70	150	3.1	8.5	25	Påse
Fiberkablage 24f G657A2 ST-LC Fanout längd 0,5m HTSR3961046/10M	Gul	24	ST-LC	23	120	70	150	3.1	8.5	10	Påse
Fiberkablage 24f G657A2 ST-LC Fanout längd 0,5m HTSR3961046/15M	Gul	24	ST-LC	23	120	70	150	3.1	8.5	15	Påse
Fiberkablage 24f G657A2 ST-LC Fanout längd 0,5m HTSR3961046/25M	Gul	24	ST-LC	23	120	70	150	3.1	8.5	25	Påse
Fiberkablage 24f G657A2 LC/APCHDDx-LC/APCHDDx Fanout längd 1m HTSR3961145/10M	Gul	24	LCA HD Spx - LC HD Spx	23	120	70	150	3.1	8.5	10	Påse
Fiberkablage 24f G657A2 LC/APCHDDx-LC/APCHDDx Fanout längd 1m HTSR3961145/15M	Gul	24	LCA HD Spx - LC HD Spx	23	120	70	150	3.1	8.5	15	Påse
Fiberkablage 24f G657A2 LC/APCHDDx-LC/APCHDDx Fanout längd 1m HTSR3961145/25M	Gul	24	LCA HD Spx - LC HD Spx	23	120	70	150	3.1	8.5	25	Påse
Fiberkablage 24f G657A2 ST-LC Fanout längd 1m HTSR3961146/10M	Gul	24	ST-LC	23	120	70	150	3.1	8.5	10	Påse
Fiberkablage 24f G657A2 ST-LC Fanout längd 1m HTSR3961146/15M	Gul	24	ST-LC	23	120	70	150	3.1	8.5	15	Påse
Fiberkablage 24f G657A2 ST-LC Fanout längd 1m HTSR3961146/25M	Gul	24	ST-LC	23	120	70	150	3.1	8.5	25	Påse
Fiberkablage 24f G657A2 LC/APCHDsp-LC/APCHDsp Fanout längd 1,5m HTSR3961248/9M	Gul	24	LCA HD Spx - LCA HD Spx	23	120	70	150	3.1	8.5	9	Påse
Fiberkablage 24f G657A2 LC/APCHDsp-LC/APCHDsp Fanout längd 1,5m HTSR3961248/12M	Gul	24	LCA HD Spx - LCA HD Spx	23	120	70	150	3.1	8.5	12	Påse
Fiberkablage 24f G657A2 LC/APCHDsp-LC/APCHDsp Fanout längd 1,5m HTSR3961248/13M	Gul	24	LCA HD Spx - LCA HD Spx	23	120	70	150	3.1	8.5	13	Påse
Fiberkablage 24f G657A2 LC/APCHDsp-LC/APCHDsp Fanout längd 1m HTSR3961148/15M	Gul	24	LCA HD Spx - LCA HD Spx	23	120	70	150	3.1	8.5	15	Påse
Fiberkablage 24f G657A2 LC/APCHDsp-LC/APCHDsp Fanout längd 1m HTSR3961195/15M	Gul	24	LCA HD Spx - LC HD Spx	23	120	70	150	3.1	8.5	15	Påse
Fiberkablage 24f G657A2 LC/APCHDsp-LC/APCHDsp Fanout längd 1,5m HTSR3961248/6M	Gul	24	LCA HD Spx - LCA HD Spx	23	120	70	150	3.1	8.5	6	Påse
Fiberkablage 24f G657A2 LC/APCHDsp-LC/APCHDsp Fanout längd 0,5m HTSR3961095/5000	Gul	24	LCA HD Spx - LC HD Spx	23	120	70	150	3.1	8.5	5	Påse

Artikelnamn	Färg	Antal fiberer	Upplägg	Börjradie [mm]	Dragkraft, installation [N]	Dragkraft, drift [N]	Tryck [N/100 mm]	Diameter Ø [mm]	Vikt [kg/km]	Längd [m]	Leveransform
Fiberkablage 24f G657A2 LC/APCHDSpx-LC/APCHDSpx Fanout längd 1,5m HTSR3961248/7M	Gul	24	LCA HD Spx - LCA HD Spx	23	120	70	150	3.1	8.5	7	Påse
Fiberkablage 24f G657A2 LC/APCHDSpx-LC/UPCHDSpx Fanout längd 0,5m HTSR3961095/10M	Gul	24	LCA HD Spx - LC HD Spx	23	120	70	150	3.1	8.5	10	Påse
Fiberkablage 24f G657A2 LC/APCHDSpx-LC/UPCHDSpx Fanout längd 0,5m HTSR3961095/15M	Gul	24	LCA HD Spx - LC HD Spx	23	120	70	150	3.1	8.5	15	Påse
Fiberkablage 24f G657A2 LC/APCHDSpx-LC/APCHDSpx Fanout längd 1,5m HTSR3966248/13M	Blå	24	LCA HD Spx - LCA HD Spx	23	120	70	150	3.1	8.5	13	Påse
Fiberkablage 24f G657A2 LC/APCHDSpx-LC/APCHDSpx Fanout längd 1,5m HTSR3961248/15M	Gul	24	LCA HD Spx - LCA HD Spx	23	120	70	150	3.1	8.5	15	Påse
Fiberkablage 24f G657A2 LC/APCHDSpx-LC/APCHDSpx Fanout längd 1,5m HTSR3966248/11M	Blå	24	LCA HD Spx - LCA HD Spx	23	120	70	150	3.1	8.5	11	Påse
Fiberkablage 12f LCHDSpx-LCHDSx Fanout längd 0,5m HTSR3960124/2000	Gul	12	LCA HD Spx - LC HD Spx	23	120	70	150	3.1	8.5	1	Påse
Fiberkablage 24f G657A2 LC/APCHDSpx-LC/APCHDSpx Fanout längd 1m HTSR3961148/10M	Gul	24	LCA HD Spx - LCA HD Spx	23	120	70	150	3.1	8.5	10	Påse
Fiberkablage 24f G657A2 LC/APCHDSpx-LC/APCHDSpx Fanout längd 1,5m HTSR3966248/12M	Blå	24	LCA HD Spx - LCA HD Spx	23	120	70	150	3.1	8.5	12	Påse
Fiberkablage 12f LCHDSpx-LCHDSx Fanout längd 0,5m HTSR3960124/3000	Gul	12	LCA HD Spx - LC HD Spx	23	120	70	150	3.1	8.5	3	Påse
Fiberkablage 24f G657A2 LC/APCHDSpx-LC/APCHDSpx Fanout längd 0,5m HTSR3961048/25M	Gul	24	LCA HD Spx - LCA HD Spx	23	120	70	150	3.1	8.5	25	Påse
Fiberkablage 24f G657A2 LC/APCHDSpx-LC/APCHDSpx Fanout längd 1,5m HTSR3966248/8000	Blå	24	LCA HD Spx - LCA HD Spx	23	120	70	150	3.1	8.5	8	Påse
Fiberkablage 24f G657A2 LC/APCHDSpx-LC/APCHDSpx Fanout längd 0,5m HTSR3961048/10M	Gul	24	LCA HD Spx - LCA HD Spx	23	120	70	150	3.1	8.5	10	Påse
Fiberkablage 24f G657A2 LC/APCHDSpx-LC/APCHDSpx Fanout längd 1,5m HTSR3961248/8M	Gul	24	LCA HD Spx - LCA HD Spx	23	120	70	150	3.1	8.5	8	Påse
Fiberkablage 24f G657A2 LC - LC Fanout längd 0,5m HTSR3961012/3000	Gul	24	LC-LC	23	120	70	150	3.1	8.5	3	Påse
Fiberkablage 24f G657A2 LC/APCHDSpx-LC/APCHDSpx Fanout längd 1,5m HTSR3966248/9000	Blå	24	LCA HD Spx - LCA HD Spx	23	120	70	150	3.1	8.5	9	Påse
Fiberkablage 24f G657A2 LC/APCHDSpx-LC/APCHDSpx Fanout längd 1,5m HTSR3966248/10M	Blå	24	LCA HD Spx - LCA HD Spx	23	120	70	150	3.1	8.5	10	Påse
Fiberkablage 24f G657A2 LC/APCHDSpx-LC/UPCHDSpx Fanout längd 1m HTSR3961195/25M	Gul	24	LCA HD Spx - LC HD Spx	23	120	70	150	3.1	8.5	25	Påse
Fiberkablage 24f G657A2 LC/APCHDSpx-LC/UPCHDSpx Fanout längd 0,5m HTSR3961095/25M	Gul	24	LCA HD Spx - LC HD Spx	23	120	70	150	3.1	8.5	25	Påse

Artikelnamn	Färg	Antal fibrer	Upplägg	Böjradie [mm]	Dragkraft, installation [N]	Dragkraft, drift [N]	Tryck [N/100 mm]	Diameter Ø [mm]	Vikt [kg/km]	Längd [m]	Leveransform
Fiberkablage 24f G657A2 LC/APCHDSpx-LC/APCHDSpx Fanout längd 1m HTSR3961148/25M	Gul	24	LCA HD Spx - LCA HD Spx	23	120	70	150	3.1	8.5	25	Påse
Fiberkablage 24f G657A2 SC/APC - SC/APC Fanout längd 0,5m HTSR3961027/15M	Gul	24	SCA-SCA	23	120	70	150	3.1	8.5	15	Påse
Fiberkablage 24f G657A2 LC/APCHDSpx-LC/UPCHDSpx Fanout längd 1m HTSR3961195/10M	Gul	24	LCA HD Spx - LC HD Spx	23	120	70	150	3.1	8.5	10	Påse
Fiberkablage 24f G657A2 LC/APCHDSpx-LC/UPCSpxHD Fanout längd 0,5m HTSR3961095/3000	Gul	24	LCA HD Spx - LC HD Spx	23	120	70	150	3.1	8.5	3	Påse
Fiberkablage 24f G657A2 LC/APCHDSpx-LC/APCHDSpx Fanout längd 1,5m HTSR3961248/11M	Gul	24	LCA HD Spx - LCA HD Spx	23	120	70	150	3.1	8.5	11	Påse
Fiberkablage 24f G657A2 LC/APCHDSpx-LC/APCHDSpx Fanout längd 0,5m HTSR3961048/15M	Gul	24	LCA HD Spx - LCA HD Spx	23	120	70	150	3.1	8.5	15	Påse
Fiberkablage 24f G657A2 LC/APCHDSpx-LC/APCHDSpx Fanout längd 1,5m HTSR3966248/15M	Blå	24	LCA HD Spx - LCA HD Spx	23	120	70	150	3.1	8.5	15	Påse