

Blåsfiber med hög prestanda – Förkontakterad

ABF 2-12 fiber G657A1 S12 - Rulle

Funktioner

- Förkontakterad fiber på rulle
- Tidsbesparande installation
- Flera anslutningsalternativ
- Extra stark och hållbar design
- Slät mantel med låg friktion
- 2 eller 4 fibrer, G657A1 böjliga fibrer
- Extra brett drifttemperaturområde
- Vatten och frystestad
- Bästa möjliga blåsprestanda
- Ingen mantelkrämpning

Applicering

Hexatronic Stingray är en högpresterande blåsfiberenhet avsedd för blåkning i mikrorör. Det huvudsakliga applikationsområdet är för fiberaccessnätverk som Fiber Till Hemmet (FTTH).


Design

Hexatronic Stingray blåsfiber är designad med tanke på robusthet och prestanda. Den unika designen erbjuder en kombination av egenskaper som tidigare inte funnits på marknaden. En robust fiberenhet med toppmodern blåsprestanda ökar framgångsgraden för installationen och ger snabb och problemfri installation. Stingray har ett unikt mantelmateriale med noll mantelkrympning, vilket betyder inga ömtåliga skarvpunkter eller känsliga installationer i vägguttag eller fiberskåp.

Blåsfiber-enheten är färgad mörkblå för god synlighet när den installeras i halvgenomskinliga mikrorör.

Blåsfiber levereras i bulkängder i kartong (PAN). Använd Hexatronic blåsfiberverktyg LTT 179 2040 för optimal blåsprestanda.

Produktinformation



- 1 Primärbelagd fiber: Kisel, akrylat
- 2 Primär beläggning: UV-härdad akrylat
- 3 Mantel: Polyolefin med låg friktion

En mekaniskt fyllnadstrådar används i 2-fiberenheten såväl som i mitten av 6-fiberenheten.

Teknisk information

Produktfärg	Mörkblå
Färgkod	S12
Temperatur, drift [°C]	-40 till +70
Temperatur, lagring [°C]	-40 till +70

Temperatur, installation [°C]	-15 till +50
Fibertyp	G657A1
Dämpning vid våglängd [nm]	1310/1550
Dämpning, max [dB/km]	0.38/0.25
Inlänkingsdämpning, max [dB]	0.25
Reflexdämpning, min [dB]	SC/UPC & LC/UPC: 55, SC/APC & LC/APC: 65
Överensstämmelse	<p>Blåsfiber: IEC 60794-5-20</p> <p>Böjradie: IEC 60794-1-21, Method E11</p> <p>Krossmotstånd: IEC 60794-1-21 Method E3</p> <p>Kink: IEC 60794-1-21 Method E10</p> <p>Draghållfasthet under installation: IEC 60794-1-22, Method F1</p> <p>Fiberparametrar och fibertester enligt IEC serie 60793-2 och 60793-1</p>
Tekniska noteringar	<p>Vattennedsänkning och repeterat frystest.</p> <p>Hexatronic standard test, 100 cykler, -25, till +15°C</p>
Installationsnoteringar	<p>Typisk installationsprestanda:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Mikrorör ID 3,5-4 mm: 1000 m <p>Installationsprestanda påverkas av den installerade banan, miljöförhållanden, installationsutrustning etc. och faktiska prestanda kan därför avvika från ovan angivna värden.</p>
Beställningsinformation	<p>Leveranslängder: Fasta längder från 30 till 1000 m</p> <p>Levereras på miniatrypappersrullar</p>

Tekniska detaljer

S12 Fibers och rör Fibers and Tubes	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Röd Red	Blå Blue	Vit White	Grön Green	Gul Yellow	Grå Grey	Brun Brown	Svart Black	Violett Violet	Orange	Turkos Turquoise	Rosa Pink
	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
	Röd Red	Blå Blue	Vit White	Grön Green	Gul Yellow	Grå Grey	Brun Brown	Klar Clear	Violett Violet	Orange	Turkos Turquoise	Rosa Pink

Artiklar 108

Artikelnamn	E.Nr.	Färg	Antal fibrer	Böjradie [mm]	Dragkraft, installation [N]	Diameter Ø [mm]	Längd [m]	Leveransform
ABF 2SC 2G657A1 Reel RPM258005/30M	5040644	Mörkblå	2	20	5	1.1	30	Reel
ABF 2SC 2G657A1 Reel RPM258005/50M	5040696	Mörkblå	2	20	5	1.1	50	Reel
ABF 2SC 2G657A1 Reel RPM258005/70M	5040697	Mörkblå	2	20	5	1.1	70	Reel
ABF 2SC 2G657A1 Reel RPM258005/100M	5040698	Mörkblå	2	20	5	1.1	100	Reel
ABF 2SC 2G657A1 Reel RPM258005/150M	5040699	Mörkblå	2	20	5	1.1	150	Reel
ABF 2SC 2G657A1 Reel RPM258005/200M	5040917	Mörkblå	2	20	5	1.1	200	Reel
ABF 2SC 2G657A1 Reel RPM258005/250M	5040918	Mörkblå	2	20	5	1.1	250	Reel
ABF 2SC 2G657A1 Reel RPM258005/300M	5040919	Mörkblå	2	20	5	1.1	300	Reel
ABF 2SC 2G657A1 Reel RPM258005/350M	5040920	Mörkblå	2	20	5	1.1	350	Reel
ABF 2SC 2G657A1 Reel RPM258005/400M	5040921	Mörkblå	2	20	5	1.1	400	Reel
ABF 2SC 2G657A1 Reel RPM258005/450M		Mörkblå	2	20	5	1.1	450	Reel
ABF 2SC 2G657A1 Reel RPM258005/500M	5040922	Mörkblå	2	20	5	1.1	500	Reel
ABF 2SC 2G657A1 Reel RPM258005/550M		Mörkblå	2	20	5	1.1	550	Reel
ABF 2SC 2G657A1 Reel RPM258005/600M	5040923	Mörkblå	2	20	5	1.1	600	Reel
ABF 2SC 2G657A1 Reel RPM258005/650M		Mörkblå	2	20	5	1.1	650	Reel
ABF 2SC 2G657A1 Reel RPM258005/700M	5040924	Mörkblå	2	20	5	1.1	700	Reel
ABF 2SC 2G657A1 Reel RPM258005/750M		Mörkblå	2	20	5	1.1	750	Reel
ABF 2SC 2G657A1 Reel RPM258005/800M	5040925	Mörkblå	2	20	5	1.1	800	Reel
ABF 2SC 2G657A1 Reel RPM258005/850M		Mörkblå	2	20	5	1.1	850	Reel
ABF 2SC 2G657A1 Reel RPM258005/900M	5040926	Mörkblå	2	20	5	1.1	900	Reel
ABF 2SC 2G657A1 Reel RPM258005/950M		Mörkblå	2	20	5	1.1	950	Reel
ABF 2SC 2G657A1 Reel RPM258005/1000M	5040916	Mörkblå	2	20	5	1.1	1000	Reel
ABF 2LC 2G657A1 Reel RPM258006/30M	5040645	Mörkblå	2	20	5	1.1	30	Reel
ABF 2LC 2G657A1 Reel RPM258006/50M	5040700	Mörkblå	2	20	5	1.1	50	Reel

Artikelnamn	E-Nr.	Färg	Antal fibrer	Böjradie [mm]	Dragkraft, installation [N]	Diameter Ø [mm]	Längd [m]	Leveransform
ABF 2LC 2G657A1 Reel RPM258006/100M	5040702	Mörkblå	2	20	5	1.1	100	Reel
ABF 2LC 2G657A1 Reel RPM258006/150M	5040703	Mörkblå	2	20	5	1.1	150	Reel
ABF 2LC 2G657A1 Reel RPM258006/200M	5040928	Mörkblå	2	20	5	1.1	200	Reel
ABF 2LC 2G657A1 Reel RPM258006/250M	5040929	Mörkblå	2	20	5	1.1	250	Reel
ABF 2LC 2G657A1 Reel RPM258006/300M	5040930	Mörkblå	2	20	5	1.1	300	Reel
ABF 2LC 2G657A1 Reel RPM258006/350M	5040931	Mörkblå	2	20	5	1.1	350	Reel
ABF 2LC 2G657A1 Reel RPM258006/400M	5040932	Mörkblå	2	20	5	1.1	400	Reel
ABF 2LC 2G657A1 Reel RPM258006/500M	5040933	Mörkblå	2	20	5	1.1	500	Reel
ABF 2LC 2G657A1 Reel RPM258006/600M	5040934	Mörkblå	2	20	5	1.1	600	Reel
ABF 2LC 2G657A1 Reel RPM258006/700M	5040935	Mörkblå	2	20	5	1.1	700	Reel
ABF 2LC 2G657A1 Reel RPM258006/70M	5040701	Mörkblå	2	20	5	1.1	70	Reel
ABF 2LC 2G657A1 Reel RPM258006/800M	5040936	Mörkblå	2	20	5	1.1	800	Reel
ABF 2LC 2G657A1 Reel RPM258006/900M	5040937	Mörkblå	2	20	5	1.1	900	Reel
ABF 2LC 2G657A1 Reel RPM258006/1000M	5040927	Mörkblå	2	20	5	1.1	1000	Reel
ABF 2SC/APC 2G657A1 Reel RPM258007/1000M		Mörkblå	2	20	5	1.1	1000	Reel
ABF 2SC/APC 2G657A1 Reel RPM258007/100M	5040706	Mörkblå	2	20	5	1.1	100	Reel
ABF 2SC/APC 2G657A1 Reel RPM258007/150M	5040707	Mörkblå	2	20	5	1.1	150	Reel
ABF 2SC/APC 2G657A1 Reel RPM258007/200M		Mörkblå	2	20	5	1.1	200	Reel
ABF 2SC/APC 2G657A1 Reel RPM258007/250M		Mörkblå	2	20	5	1.1	250	Reel
ABF 2SC/APC 2G657A1 Reel RPM258007/300M		Mörkblå	2	20	5	1.1	300	Reel
ABF 2SC/APC 2G657A1 Reel RPM258007/30M	5040646	Mörkblå	2	20	5	1.1	30	Reel
ABF 2SC/APC 2G657A1 Reel RPM258007/350M		Mörkblå	2	20	5	1.1	350	Reel
ABF 2SC/APC 2G657A1 Reel RPM258007/400M		Mörkblå	2	20	5	1.1	400	Reel

Artikelnamn	E.Nr.	Färg	Antal fibrer	Böjradie [mm]	Dragkraft, installation [N]	Diameter Ø [mm]	Längd [m]	Leveransform
ABF 2SC/APC 2G657A1 Reel RPM258007/500M		Mörkblå	2	20	5	1.1	500	Reel
ABF 2SC/APC 2G657A1 Reel RPM258007/50M	5040704	Mörkblå	2	20	5	1.1	50	Reel
ABF 2SC/APC 2G657A1 Reel RPM258007/600M		Mörkblå	2	20	5	1.1	600	Reel
ABF 2SC/APC 2G657A1 Reel RPM258007/700M		Mörkblå	2	20	5	1.1	700	Reel
ABF 2SC/APC 2G657A1 Reel RPM258007/70M	5040705	Mörkblå	2	20	5	1.1	70	Reel
ABF 2SC/APC 2G657A1 Reel RPM258007/800M		Mörkblå	2	20	5	1.1	800	Reel
ABF 2SC/APC 2G657A1 Reel RPM258007/900M		Mörkblå	2	20	5	1.1	900	Reel
ABF 2LC/APC 2G657A1 Reel RPM258008/1000M		Mörkblå	2	20	5	1.1	1000	Reel
ABF 2LC/APC 2G657A1 Reel RPM258008/100M	5040710	Mörkblå	2	20	5	1.1	100	Reel
ABF 2LC/APC 2G657A1 Reel RPM258008/150M	5040711	Mörkblå	2	20	5	1.1	150	Reel
ABF 2LC/APC 2G657A1 Reel RPM258008/200M		Mörkblå	2	20	5	1.1	200	Reel
ABF 2LC/APC 2G657A1 Reel RPM258008/250M		Mörkblå	2	20	5	1.1	250	Reel
ABF 2LC/APC 2G657A1 Reel RPM258008/300M		Mörkblå	2	20	5	1.1	300	Reel
ABF 2LC/APC 2G657A1 Reel RPM258008/30M	5040647	Mörkblå	2	20	5	1.1	30	Reel
ABF 2LC/APC 2G657A1 Reel RPM258008/350M		Mörkblå	2	20	5	1.1	350	Reel
ABF 2LC/APC 2G657A1 Reel RPM258008/400M		Mörkblå	2	20	5	1.1	400	Reel
ABF 2LC/APC 2G657A1 Reel RPM258008/500M		Mörkblå	2	20	5	1.1	500	Reel
ABF 2LC/APC 2G657A1 Reel RPM258008/50M	5040708	Mörkblå	2	20	5	1.1	50	Reel
ABF 2LC/APC 2G657A1 Reel RPM258008/600M		Mörkblå	2	20	5	1.1	600	Reel
ABF 2LC/APC 2G657A1 Reel RPM258008/700M		Mörkblå	2	20	5	1.1	700	Reel
ABF 2LC/APC 2G657A1 Reel RPM258008/70M	5040709	Mörkblå	2	20	5	1.1	70	Reel
ABF 2LC/APC 2G657A1 Reel RPM258008/800M		Mörkblå	2	20	5	1.1	800	Reel
ABF 2LC/APC 2G657A1 Reel RPM258008/900M		Mörkblå	2	20	5	1.1	900	Reel

Artikelnamn	E.Nr.	Färg	Antal fibrer	Böjradie [mm]	Dragkraft, installation [N]	Diameter Ø [mm]	Längd [m]	Leveransform
ABF 1SC 2G657A1 Reel RPM258020/1000M	5040941	Mörkblå	2	20	5	1.1	1000	Reel
ABF 1SC 2G657A1 Reel RPM258020/100M	5040942	Mörkblå	2	20	5	1.1	100	Reel
ABF 1SC 2G657A1 Reel RPM258020/150M	5040943	Mörkblå	2	20	5	1.1	150	Reel
ABF 1SC 2G657A1 Reel RPM258020/200M	5040944	Mörkblå	2	20	5	1.1	200	Reel
ABF 1SC 2G657A1 Reel RPM258020/250M	5040945	Mörkblå	2	20	5	1.1	250	Reel
ABF 1SC 2G657A1 Reel RPM258020/300M	5040946	Mörkblå	2	20	5	1.1	300	Reel
ABF 1SC 2G657A1 Reel RPM258020/30M	5040947	Mörkblå	2	20	5	1.1	30	Reel
ABF 1SC 2G657A1 Reel RPM258020/350M	5040948	Mörkblå	2	20	5	1.1	350	Reel
ABF 1SC 2G657A1 Reel RPM258020/400M	5040949	Mörkblå	2	20	5	1.1	400	Reel
ABF 1SC 2G657A1 Reel RPM258020/500M	5040950	Mörkblå	2	20	5	1.1	500	Reel
ABF 1SC 2G657A1 Reel RPM258020/50M	5040951	Mörkblå	2	20	5	1.1	50	Reel
ABF 1SC 2G657A1 Reel RPM258020/600M	5040952	Mörkblå	2	20	5	1.1	600	Reel
ABF 1SC 2G657A1 Reel RPM258020/700M	5040953	Mörkblå	2	20	5	1.1	700	Reel
ABF 1SC 2G657A1 Reel RPM258020/70M	5040954	Mörkblå	2	20	5	1.1	70	Reel
ABF 1SC 2G657A1 Reel RPM258020/800M	5040955	Mörkblå	2	20	5	1.1	800	Reel
ABF 1SC 2G657A1 Reel RPM258020/900M	5040956	Mörkblå	2	20	5	1.1	900	Reel
ABF 1SC+1SC/APC 2G657A1 Reel RPM258028/1000M	5040966	Mörkblå	2	20	5	1.1	1000	Reel
ABF 1SC+1SC/APC 2G657A1 Reel RPM258028/100M	5040967	Mörkblå	2	20	5	1.1	100	Reel
ABF 1SC+1SC/APC 2G657A1 Reel RPM258028/150M	5040968	Mörkblå	2	20	5	1.1	150	Reel
ABF 1SC+1SC/APC 2G657A1 Reel RPM258028/200M	5040969	Mörkblå	2	20	5	1.1	200	Reel
ABF 1SC+1SC/APC 2G657A1 Reel RPM258028/250M	5040970	Mörkblå	2	20	5	1.1	250	Reel
ABF 1SC+1SC/APC 2G657A1 Reel RPM258028/300M	5040971	Mörkblå	2	20	5	1.1	300	Reel
ABF 1SC+1SC/APC 2G657A1 Reel RPM258028/30M	5040972	Mörkblå	2	20	5	1.1	30	Reel

Artikelnamn	E-Nr.	Färg	Antal fibrer	Böjradie [mm]	Dragkraft, installation [N]	Diameter Ø [mm]	Längd [m]	Leveransform
ABF 1SC+1SC/APC 2G657A1 Reel RPM258028/350M	5040973	Mörkblå	2	20	5	1.1	350	Reel
ABF 1SC+1SC/APC 2G657A1 Reel RPM258028/400M	5040974	Mörkblå	2	20	5	1.1	400	Reel
ABF 1SC+1SC/APC 2G657A1 Reel RPM258028/450M		Mörkblå	2	20	5	1.1	450	Reel
ABF 1SC+1SC/APC 2G657A1 Reel RPM258028/500M	5040975	Mörkblå	2	20	5	1.1	500	Reel
ABF 1SC+1SC/APC 2G657A1 Reel RPM258028/50M	5040976	Mörkblå	2	20	5	1.1	50	Reel
ABF 1SC+1SC/APC 2G657A1 Reel RPM258028/550M		Mörkblå	2	20	5	1.1	550	Reel
ABF 1SC+1SC/APC 2G657A1 Reel RPM258028/600M	5040977	Mörkblå	2	20	5	1.1	600	Reel
ABF 1SC+1SC/APC 2G657A1 Reel RPM258028/650M		Mörkblå	2	20	5	1.1	650	Reel
ABF 1SC+1SC/APC 2G657A1 Reel RPM258028/700M	5040978	Mörkblå	2	20	5	1.1	700	Reel
ABF 1SC+1SC/APC 2G657A1 Reel RPM258028/70M	5040979	Mörkblå	2	20	5	1.1	70	Reel
ABF 1SC+1SC/APC 2G657A1 Reel RPM258028/750M		Mörkblå	2	20	5	1.1	750	Reel
ABF 1SC+1SC/APC 2G657A1 Reel RPM258028/800M	5040980	Mörkblå	2	20	5	1.1	800	Reel
ABF 1SC+1SC/APC 2G657A1 Reel RPM258028/850M		Mörkblå	2	20	5	1.1	850	Reel
ABF 1SC+1SC/APC 2G657A1 Reel RPM258028/900M	5040981	Mörkblå	2	20	5	1.1	900	Reel
ABF 1SC+1SC/APC 2G657A1 Reel RPM258028/950M		Mörkblå	2	20	5	1.1	950	Reel