



# LightMate ODF-stativ

**Stativ 19" med inbyggd kabelränna för enkel patchhantering. Jordskena för 10 anslutningar samt ställbara väggfästen och fötter 42U finns i vitt eller svart**

---

## Funktioner

- Stöder PON- och P2P-nätverk
- 19" etablerad standard
- Ett mycket flexibelt system med flera ODF-system, splitters och tillbehör att välja mellan
- Hög kapacitet, upp till 2016 SC-terminaler
- Liten golvyta och tre olika höjder
- Patchkabelns längdhantering inne i stativets fotavtryck eller i extern patchhanteringsmodul
- Stöder kablage och MPO-baserade kablage för effektiv och snabb fiberavslutning

## Applicering

19-tums racksystemet erbjuder hög kapacitet i ett lättinstallerat fiberhanteringssystem för att organisera och avsluta stora mängder fiber.

Systemet är typiskt utformat för FTTH-nätverk, såsom Point to Point (P2P) och/eller PON, men passar alla typer av nätverk såsom stadsnät och transportnät. Med en stor kapacitet och plats för patchkablar eller multifiber kablage är detta en universell lösning för alla fibernät.

## Design

Racksystemet består av ett 19-tums rack som kan hantera alla typer av fiberoptiska termineringspaneler (ODF), splittermoduler i monteringsramar m.fl.

Den standardiserade 19" arkitekturen gör det enkelt att konfigurera systemet för att möta specifika krav och framtida behov. Ny hårdvara, ytterligare ODF eller splittermodulkonfigurationer kan enkelt läggas till. Ett fullt utrustat ODF-rack stöder upp till 2016 kontakter av SC-typ.

## Produktinformation

Låg höjd kan vara viktigt eftersom många noder i FTTH-system inte är placerade i traditionella telekomrum som ger tillräckligt med takutrymme.

Kablar dirigeras normalt från rackets överdel men det finns också ett alternativ att lägga till en extra kabelkanal (tillbehör) placerad i rackets botten.

Racket kan fästas på en vägg med hjälp av de medföljande väggfästena eller, som alternativ fristående på golvet. Golvfästen (extra tillbehör) behöver då användas.

Fibern från patchkablarna kan lagras både inuti racket, till exempel med hjälp av 10" eller 14" ODF-system, eller utanför racket med hjälp av den externa magasinet för patchöverlängd(tillbehör).

All installation och underhåll utförs från framsidan av skåpet.

## Teknisk information

### Produktfärg

Vit eller svart

### Tekniska noteringar

**Material:** Stålblåt och aluzink.

**Ytbehandling:** Elförzinkad. Kablagesektionerna är lackerade med vit pulverlack

## Artiklar 21

Artikelnamn	E-Nr.	Färg	Upplägg	Dimensioner [mm]	Vikt [kg/km]	Vikt [kg]	Leveransform
LightMate 19" stativ 2000 42U LM-5211	5004100	Vit	–	2100 × 600 × 400	48	–	
LightMate 19" stativ 2000 42U LM-5211S		Svart	–	2100 × 600 × 400	–	48	–
LightMate 19" stativ 1800 35U LM-5211/1800	5004111	Vit	–	1800 × 600 × 400	42	–	
LightMate 19" stativ 1600 30U LM-5211/1600	5004110	Vit	–	1600 × 600 × 400	36	–	
LightMate golvfäste 1par LM-5211/61	5004103	Vit	–	–	1.6	1.6	Låda
LightMate golvfäste 1par LM-5211/61S		Svart	–	–	–	1.6	Låda
LightMate bakstycke till stativ 2000 LM-5211/68	5001061	Vit	–	–	14	14	Låda
Trådhållare för stativ LM-5211/45		Vit	–	–	–	–	Låda
Trådhållare för stativ, kit m. 10st LM-5211/45/10		Vit	–	–	–	–	Låda
Tippskydd, 415mm, Svart LM-5211/74		Svart	–	–	–	–	Låda
Tippskydd, 415mm, Magnelis LM-5211/74G		Magnelis	–	–	–	–	Låda
LightMate rulle stativ 19" LM-5211/82		Vit	–	–	–	–	Låda
LightMate U-profil till Stativ 19" LM-5211/88		Vit	–	–	–	–	Låda
LightMate Golvränna till Stativ LM-5446/01	5058062	Vit	–	–	6.8	6.8	–
LightMate Patchhantering till stativ 1800 LM-5446/06		Vit	–	–	–	–	–
LightMate Patchhantering till stativ 2000 LM-5446/08	5058061	Vit	–	–	–	–	–
LightMate Patchhantering till stativ 2000, svart LM-5446/08S		Svart	handlingbend restrict- restrictorackbend restrict	–	–	–	–
LightMate Sidorulle stativ LM-5446/40		Vit	–	–	–	–	–
LightMate Sidorulle stativ, SVART LACK LM-5446/40S		Svart	–	–	–	–	–
Plåt kit kabelkanal Svart LM-5796/01		Svart	moExternal patch handling modu- patchdinExternal patch handling modu	–	–	–	–

Artikelnamn	E-Nr.	Färg	Upplägg	Dimensioner [mm]	Vikt [kg/km]	Vikt [kg]	Leveransform
LightMate Hylla 19 tum 1U LM-5339	5057822	Vit	–	B 483 × D 250 × H44	–	1.4	–