



LightMate ODF für Air Blown Fiber Installation

Optischer Verteilerrahmen - 1 HE für Air Blown Fiber, Spleiss-/ Patchverteiler

Funktionen

1 HE für 19"

- Geringe Tiefe 280mm
- Bis zu 48 Fasern 24 SC duplex Kupplung
- Frontbedienung
- Unterstützt alle Steckerschnittstellen, die in den SC-Duplex-Ausschnitt passen
- Bis zu 48x5mm oder 28x7mm Mikroröhren

Anwendung

Dieser ODF ist für den Abschluss von Air Blown Fibers in Mikroröhren sowie von herkömmlichen Kabeln vorgesehen. Der ODF wird typischerweise in FTTH-Netzwerken für Standorte in der Nähe des POP's, oder dort eingesetzt wo Röhren über ein 19"Racksystem verteilt werden.

Design

Die ankommenden Mikroröhren werden von hinten in das ODF eingeführt. Das ODF ermöglicht es die Air Blown Fiber oder Nanokabel schrittweise einzublase, da es vollständig von vorne zugänglich ist. Die in den ODF eintretenden Fasern können entweder an Pigtails innerhalb des ODF gespleisst oder bei Einblasung mit vorkonfektionierten Air Blown Fiber vom ODF an anderer Stelle gespleisst werden.

Das notwendige Zubehör wie Zugentlastung etc. sind im Lieferumfang enthalten. Spleisschutz, Kupplungen und Pigtails werden je nach aktuellem Bedarf optional ausgewählt.

Ein horizontales Patchkabelmanagement oder Ablageeinheiten zur Montage unterhalb des ODF sind als optionales Zubehör erhältlich.

Das ODF besteht aus einem Gehäuse, einer Schublade mit Frontplatte, Mikrorohrbefestigung und einer Abdeckung. Die Montagewinkel passen für 19" Standardmontage.

Die Innenseite der Kupplungen ist nach dem Öffnen der Schublade sowohl von oben als auch von unten für Wartungsarbeiten leicht zu erreichen.

Produktinformation

Das ODF ist aus lackiertem Aluzink-Stahlblech gefertigt. Alle Produkte sind RoHS-konform.

Technische Information

Produktfarbe	Korallenweiß
Technische Bemerkungen	Die Mikroröhren bzw. Kabel werden von links in das ODF eingeführt. Es passen mehrere Rohrverbände unterschiedlichster Größe in die 90x38mm große Öffnung. Die internen Rohrbefestigung ist für 3, 5 oder 7mm Mikrorohre ausgelegt.
Bestellinformation	Kupplung und Pigtails sind nicht im Lieferumfang enthalten. "Blindabdeckung" stehen zur Abdeckung leerer Kupplungsplätze zur Verfügung, falls nicht alle Plätze benötigt werden.

Artikel 5

Artikelbezeichnung	Farbe	Anzahl der Fasern	Aufbau	Dimensionen
ODF für Mikroröhren 3,5 und 7mm oder Mikrokabeln 24xSC-Duplex 1HE LM-5274/101R4A	Koralweiß	48	SC Duplex	483x 44x280
ODF für Mikroröhren oder Mikrokabeln 24xLC-QUAD 1HE LM-5826/101R2A	Koralweiß	96	LC QUAD	-
{"en":"","en-US":"","en-UK":"","sv":"LightMate ODF 48xSCD für bläsfiber/mikrokabel Kam 3+5+7mm 2U","no":"","fi":"","de":"","en-AU":"","en-NZ":""} LM-5475/101R2A	-	-	-	-
Mikroröhren 3mm (100) LM-5237/33	-	-	-	-
Mikroröhren 7mm (56) 2U LM-5237/77	-	-	7mmDuctholder 7mm2U(LM-5475/1- mm6475Ductholder 7mm2U(LM-5475/1	-