

Mikrorör för installation under vatten 12/10-20/16 mm

Mikrorör, singel och buntade 1-3 rör

Funktioner

- För installation under vatten
- Vattendjup ner till 50 m
- Kompakt design, ned till 22,5 mm i diameter
- Mikrodukt OD/ID: 12/10 mm eller 20/16 mm
- Förstärkning av ståltråd - Vattenblockerande Al-folie


Applicering

Mikrorör för undervattensinstallation är enkelarmerade för grunda installationer under vatten. De är utformade för att användas med mikrokablar och kan enkelt anslutas till landbaserade mikrokablar med skarvkopplingar eller adaptrar. Mikroröret är lämplig för sjöar och vattendrag i alla typer av fiberaccessnät.

Design

Detta mikrorör för undervattensinstallation är baserad på ett 12/10 eller 20/16 mm PE-mikrorör, skyddat av en aluminiumfolie och en polyetenmantel. Utanför manteln finns ett lager av galvaniserade ståltrådar täckta med ett kraftigt lager av HDPE-polymer. Ståltrådsförstärkningen ger tillförlitligt mekaniskt skydd som möjliggör installation och drift under tuffa förhållanden.

Produktinformation



- 1 Mikroprodukt: Polyeten
- 2 Omslag: Al-folie av plast
- 3 Mantel: Polyeten, svart
- 4 Armering: Galvaniserade ståltrådar
- 5 Mantel: Polyeten, svart

Teknisk information

Temperatur, drift [°C]	-30 till +60
Temperatur, lagring [°C]	-40 till +70
Temperatur, installation [°C]	-15 till +40

Tekniska noteringar

Dragstyrka 12/10 -

Permanent: 10 kN

Under installation: 15 kN

Dragstyrka 20/16 -

Permanent: 20 kN

Under installation: 30 kN

Beställningsinformation

Max kontinuerlig längd: 2 km

Artiklar 4

Artikelnamn	E-Nr.	Färg	Upplägg	Böjradie [mm]	Dragkraft [N]	Tryck [N/100 mm]	Slag [J]	Dimensioner [mm]	Vikt [kg/km]	Vikt i vatten [kg/km]	Längd [m]
Armoured Underwater 1x20/16 Duct MPB30217/026	5044790	Svart	1x20/16	400	30000	4500	60	30.5	1400	650	1000/K18, 2000/K22
Armoured UnderWater 1x12/10 Duct MPB30217/020	5044712	Svart	1x12/10	400	15000	2500	10	22.5	800	–	2000/K18
Armoured 3x12/10 duct MPB30217/024	5044936	Svart	3x12/10	800	40000	–	–	39.5	2516	–	2000/K26
Armoured 40/32 duct MPB30217/022		Svart	40/32	400	–	–	–	40	4949	–	275/K22, 750/K26, 1710/K30