



Mikrorör 18/12 mm

Mikrorör 18/12 mm singel, med ränder

Funktioner

- För direkt förläggning i mark
- 18/12 mm mikrorör
- Inre yta med låg friktion
- Längsgående rillor för maximal installationslängd

Applicering

De tjockväggiga mikrorören är utformade med en inre yta med låg friktion som möjliggör installation av mikrokablar eller nanokablar. Mikrorörens tjocka vägg möjliggör installation direkt i marken utan behov av ytterligare skydd.

Design

18/12 mm mikrorör är optimerade för installation av mikrokablar och nanokablar. Mikrorören har en inre yta med låg friktion och långsgående rillor för bästa blåsprestanda.

Produktinformation

Mikrorör: HDPE

Teknisk information

Temperatur, drift [°C] -40 till +60

Temperatur, lagring [°C] -40 till +60

Temperatur, installation [°C] -20 till +50

Överensstämmelse

Nötning: IEC 60794-1-2-E2B(1)

Kink: IEC 60794-1-2-E10, 20 x outer diameter

Slag: IEC 60794-1-2-E4

Krosstålighet: IEC 60794-1-2-E3

Töjning: IEC 60794-1-2-E

Böjtålighet: IEC 60794-1-2-E11A

Torsion: IEC 60794-1-2-E

Flexibilitet: IEC 60794-1-2-E8

Inre frigång: IEC 60794-5-20, IEC 60794-5-10, Ann. D

Märkning

Mikrorör har markeringar som visar typen och rörlängden.

De individuella mikrorören identifieras av sin färg.

12 olika färger finns tillgängliga: Orange, gul, röd, vit, grön, violett, blå, grå, turkos, svart, brun, rosa

Artiklar 4

Artikelnamn	Färg	Upplägg	Börjradie [mm]	Dragkraft, installation [N]	Dimensioner [mm]	Vikt [kg/km]
Microduct 18/12 OD YE 1 MPB30217/005YE1	Gul	18/12	180	1600	18	100
Microduct 18/12 OD WH 1 MPB30217/005WH1	Vit	18/12	180	1600	18	100
Microduct 18/12 OD GN 1 MPB30217/005GN1	Grön	18/12	180	1600	18	100
Microduct 18/12 OD BU 1 MPB30217/005BU1	Blå	18/12	180	1600	18	100