



# Mikrorör 25/20 mm

## Mikrorör 25/20 mm singel

---

### Funktioner

- För direkt förläggning i mark
- 25/20 mm mikrorör
- Inre yta med låg friktion
- Längsgående rillor för maximal installationslängd

## Applicering

De tjockväggiga mikrorören är utformade med en inre yta med låg friktion som möjliggör installation av mikrokablar eller nanokablar. Mikrorörens tjocka vägg möjliggör installation direkt i marken utan behov av ytterligare skydd.

## Design

25/20 mm mikrorör är optimerade för installation av mikrokablar och nanokablar. Mikrorören har en inre yta med låg friktion och långsgående rillor för bästa blåsprestanda.

## Produktinformation

**Mikrorör:** HDPE

## Teknisk information

**Temperatur, drift [°C]** -40 till +60

**Temperatur, lagring [°C]** -40 till +60

**Temperatur, installation [°C]** -20 till +50

### Överensstämmelse

**Nötning:** IEC 60794-1-2-E2B(1)

**Kink:** IEC 60794-1-2-E10, 20 x outer diameter

**Slag:** IEC 60794-1-2-E4

**Krosstålighet:** IEC 60794-1-2-E3

**Töjning:** IEC 60794-1-2-E

**Böjtålighet:** IEC 60794-1-2-E11A

**Torsion:** IEC 60794-1-2-E

**Flexibilitet:** IEC 60794-1-2-E8

**Inre frigång:** IEC 60794-5-20, IEC 60794-5-10, Ann. D

### Märkning

Mikrorör har markeringar som visar typen och rörlängden.

De individuella mikrorören identifieras av sin färg.

12 olika färger finns tillgängliga: Orange, gul, röd, vit, grön, violett, blå, grå, turkos, svart, brun, rosa.

## Artiklar 1

Artikelnamn	Färg	Böjradie [mm]	Dragkraft, installation [N]	Tryck [N/100 mm]	Slag [J]	Vikt [kg/km]
Kabelrör 25/20 OG1 MPB30221/OG1	Orange	250	1600	2300	16	170