



Buntade mikrorör 20/16 mm

Mikrorör 20/16 mm buntade om 2-4 rör S12

Funktioner

- För direkt förläggning i mark
- 2 eller 4 buntade mikrorör
- 20/16 mm mikrorör
- Inre yta med låg friktion
- Längsgående rillor för maximal installationslängd

Applicering

De tjockväggiga buntade mikrorören består av ett antal mikrorör med en inre yta med låg friktion som möjliggör installation av blåsfiber eller nanokablar. Mikrorörens tjocka vägg tjocklek möjliggör installation direkt i marken utan behov av ytterligare skydd.

Design

De buntade mikrorören finns i flera konfigurationer från 2 till 4 mikrorör. 20/16 mm mikrorör är optimerade för installation av mikrokablar och nanokablar. Mikrorören har en inre yta med låg friktion och långsgående rillor för bästa blåsprestanda.

Produktinformation

Mikrorör och yttermantel: HDPE

Teknisk information

Färgkod	S12
Temperatur, drift [°C]	-40 till +60
Temperatur, lagring [°C]	-40 till +60
Temperatur, installation [°C]	-20 till +50
Överensstämmelse	Nötning: IEC 60794-1-2-E2B(1) Kink: IEC 60794-1-2-E10, 20 x outer diameter Slag: IEC 60794-1-2-E4 Krosstålighet: IEC 60794-1-2-E3 Töjning: IEC 60794-1-2-E Böjtålighet: IEC 60794-1-2-E11A Torsion: IEC 60794-1-2-E Flexibilitet: IEC 60794-1-2-E8 Inre frigång: IEC 60794-5-20, IEC 60794-5-10, Ann. D
Märkning	Buntade mikrorör har markeringar som visar typen och rörlängden. De individuella mikrorören indentifieras av sin respektive färg (color ränder). 12 olika färger används enligt S12 standarden. De buntade mikrorören är tillgängliga med olika mantelfärg för enkel identifiering.

Tekniska detaljer

S12 Mikrorör 1-12 Microducts 1-12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Orange	Gul Yellow	Röd Red	Vit White	Grön Green	Violett Violet	Blå Blue	Grå Grey	Turkos Turquoise	Svart Black	Brun Brown	Rosa Pink

S12 Mikrorör 1-24 Microducts 1-24	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Orange 1	Gul 1 Yellow 1	Röd 1 Red 1	Vit 1 White 1	Grön 1 Green 1	Violett 1 Violet 1	Blå 1 Blue 2	Grå 1 Grey 1	Turkos 1 Turquoise 1	Svart 1 Black 1	Brun 1 Brown 1	Rosa 1 Pink 1
	Orange 2	Gul 2 Yellow 2	Röd 2 Red 2	Vit 2 White 2	Grön 2 Green 2	Violett 2 Violet 2	Blå 2 Blue 2	Grå 2 Grey 2	Turkos 2 Turquoise 2	Svart 2 Black 2	Brun 2 Brown 2	Rosa 2 Pink 2

Artiklar 5

Artikelnamn	E.N.	Färg	Upplägg	Böjradie [mm]	Dragkraft, installation [N]	Tryck [N/100 mm]	Slag [J]	Dimensioner [mm]	Vikt [kg/km]
Cable duct 2x20/16 S12 OG MPB30256/2M	5044645	Orange	2x20/16	440	3000	8000	15	42 x 22	318
Cable duct 2x20/16 S12 YE 4/MPB30256/2M	5044646	Gul	2x20/16	440	3000	8000	15	42 x 22	318
Cable duct 2x20/16 S12 RD 2/MPB30256/2M	5044647	Röd	2x20/16	440	3000	8000	15	42 x 22	318
Cable duct 2x20/16 S12 GN 1/MPB30256/2M	5044644	Grön	2x20/16	440	3000	8000	15	42 x 22	318
Cable duct 4x20/16 S12 OG MPB30256/4M		Orange	4x20/16	840	5300	–	–	42 x 42	568