



Mikrorör 20/16 mm

Mikrorör 20/16 mm singel

Funktioner

- För direkt förläggning i mark
- 20/16 mm mikrorör
- Inre yta med låg friktion
- Längsgående rillor för maximal installationslängd

Applicering

De tjockväggiga mikrorören är utformade med en inre yta med låg friktion som möjliggör installation av mikrokablar eller nanokablar. Mikrorörens tjocka vägg möjliggör installation direkt i marken utan behov av ytterligare skydd.

Design

20/16 mm mikrorör är optimerade för installation av mikrokablar och nanokablar. Mikrorören har en inre yta med låg friktion och längsgående rillor för bästa blåsprestanda.

Produktinformation

Mikrorör: HDPE

Teknisk information

Temperatur, drift [°C] -40 till +60

Temperatur, lagring [°C] -40 till +60

Temperatur, installation [°C] -20 till +50

Överensstämmelse

Nötning: IEC 60794-1-2-E2B(1)

Kink: IEC 60794-1-2-E10, 20 x outer diameter

Slag: IEC 60794-1-2-E4

Krosstålighet: IEC 60794-1-2-E3

Töjning: IEC 60794-1-2-E

Böjtålighet: IEC 60794-1-2-E11A

Torsion: IEC 60794-1-2-E

Flexibilitet: IEC 60794-1-2-E8

Inre frigång: IEC 60794-5-20, IEC 60794-5-10, Ann. D

Märkning

Mikrorör har markeringar som visar typen och rörlängden.

De individuella mikrorören identifieras av sin färg.

12 olika färger finns tillgängliga: Orange, gul, röd, vit, grön, violett, blå, grå, turkos, svart, brun, rosa.

Artiklar 2

Artikelnamn	Färg	Upplägg	Böjradie [mm]	Dragkraft, installation [N]	Tryck [N/100 mm]	Slag [J]	Dimensioner [mm]	Vikt [kg/km]
Cable duct 20/16 OD Orange 1 MPB30257/OG1	Orange	20/16	200	1000	1000	11	20	108
Cable duct 20/16 OD Yellow 1 MPB30257/YE1	Gul	20/16	200	1000	1000	11	20	108