



# Mikrorör 7/3.5 mm

Mikrorör 7/3.5 mm singel, trädgårdsdukt

---

## Funktioner

- För direkt förläggning i mark
- 7/3,5 mm mikrorör
- Inre yta med låg friktion
- 20 års UV-skydd

## Applicering

De tjockväggiga mikrorören är utformade med en inre yta med låg friktion som möjliggör installation av blåsfiber eller nanokablar. Mikrorörens tjocka vägg tjocklek möjliggör installation direkt i marken utan behov av ytterligare skydd. Tack vare det extra UV skyddet kan mikroröret även installeras ovan mark.

## Design

7/3.5 mikrorör är optimerade för installation av blåsfiber och nanokablar. Mikrorören har en solid inre yta med låg friktion för bästa blåsprestanda.

## Produktinformation

**Mikrorör:** HDPE

## Teknisk information

<b>Temperatur, drift [°C]</b>	-40 till +60
<b>Temperatur, lagring [°C]</b>	-40 till +60
<b>Temperatur, installation [°C]</b>	-20 till +50
<b>Överensstämmelse</b>	<b>Nötning:</b> IEC 60794-1-2-E2B(1) <b>Kink:</b> IEC 60794-1-2-E10, 20 x outer diameter <b>Slag:</b> IEC 60794-1-2-E4 <b>Krosstålighet:</b> IEC 60794-1-2-E3 <b>Töjning:</b> IEC 60794-1-2-E <b>Böjtålighet:</b> IEC 60794-1-2-E11A <b>Torsion:</b> IEC 60794-1-2-E <b>Flexibilitet:</b> IEC 60794-1-2-E8 <b>Inre frigång:</b> IEC 60794-5-20, IEC 60794-5-10, Ann. D
<b>Märkning</b>	Mikrorören har markeringar som visar typen och rörlängden.

## Artiklar 1

Artikelnamn	Färg	Upplägg	Börjradie [mm]	Dragkraft, installation [N]	Tryck [N/100 mm]	Slag [J]	Dimensioner [mm]	Vikt [kg/km]	Längd [m]
Microduct 7/3.5 BK1 Pole/Garden MPB30284/BK1AX	Black	7/3.5	70	250	4000	4	7	29	2000/K7, 1000/K6, 500/K4