



Mikrorör 14/10 mm

Mikrorör 14/10 mm singel

Funktioner

- För direkt förläggning i mark
- 14/10 mm mikrorör
- Inre yta med låg friktion
- Längsgående rillor för maximal installationslängd

Applicering

De tjockväggiga mikrorören är utformade med en inre yta med låg friktion som möjliggör installation av mikrokablar eller nanokablar. Mikrorörens tjocka vägg möjliggör installation direkt i marken utan behov av ytterligare skydd.

Design

14/10 mm mikrorör är optimerade för installation av mikrokablar och nanokablar. Mikrorören har en inre yta med låg friktion och långsgående rillor för bästa blåsprestanda.

Produktinformation

Mikrorör: HDPE

Teknisk information

Temperatur, drift [°C] -40 till +60

Temperatur, lagring [°C] -40 till +60

Temperatur, installation [°C] -20 till +50

Överensstämmelse

Nötning: IEC 60794-1-2-E2B(1)

Kink: IEC 60794-1-2-E10, 20 x outer diameter

Slag: IEC 60794-1-2-E4

Krosstålighet: IEC 60794-1-2-E3

Töjning: IEC 60794-1-2-E

Böjtålighet: IEC 60794-1-2-E11A

Torsion: IEC 60794-1-2-E

Flexibilitet: IEC 60794-1-2-E8

Inre frigång: IEC 60794-5-20, IEC 60794-5-10, Ann. D

Märkning

Mikrorör har markeringar som visar typen och rörlängden.

De individuella mikrorören identifieras av sin färg.

12 olika färger finns tillgängliga: Orange, gul, röd, vit, grön, violett, blå, grå, turkos, svart, brun, rosa.

Artiklar 40

Artikelnamn	E-Nr.	Färg	Upplägg	Börjradie [mm]	Dragkraft, installation [N]	Tryck [N/100 mm]	Slag [J]	Dimensioner [mm]	Vikt [kg/km]	Vikt i vatten [kg/km]	Längd [m]
Microduct 14/10 OD Orange 1 MPB30285/OG1	5041080	Orange	14/10	140	700	2000	8	14	72	-	2000/K12, 1000/K9, 500/K8
Microduct 14/10 OG1 1000 m MPB30285/OG1-1	5041459	Orange	14/10	140	700	2000	8	14	72	-	1000/K9
Microduct 14/10 OG1 680m MPB30285/OG1-5	5041959	Orange	14/10	140	700	2000	8	14	72	-	680/K8
Microduct 14/10 OD OG1 100m MPB30285/OG1-10	5044997	Orange	14/10	-	-	-	-	14	-	-	-
Microduct 14/10 OD Yellow 1 MPB30285/YE1	5041086	Gul	14/10	140	700	2000	8	14	72	-	2000/K12, 1000/K9, 500/K8
Microduct 14/10 YE1 1000 m MPB30285/YE1-1	5041467	Gul	14/10	140	700	2000	8	14	72	-	1000/K9
Microduct 14/10 YE1 680m MPB30285/YE1-5	5041965	Gul	14/10	140	700	2000	8	14	72	-	680/K8
Microduct 14/10 OD YE1 100m MPB30285/YE1-10	5044998	Gul	14/10	-	-	-	-	14	100	-	-
Microduct 14/10 OD Red 1 MPB30285/RD1	5041082	Röd	14/10	140	700	2000	8	14	72	-	2000/K12, 1000/K9, 500/K8
Microduct 14/10 OD RD1 100m MPB30285/RD1-10	5044999	Röd	14/10	-	-	-	-	14	100	-	-
Microduct 14/10 RD1 1000 m MPB30285/RD1-1	5041462	Röd	14/10	140	700	2000	8	14	72	-	1000/K9
Microduct 14/10 RD1 680m MPB30285/RD1-5	5041961	Röd	14/10	140	700	2000	8	14	72	-	680/K8
Microduct 14/10 OD WH1 100m MPB30285/WH1-10	5045000	Vit	14/10	-	-	-	-	14	-	100	-
Microduct 14/10 OD White 1 MPB30285/WH1	5041084	Vit	14/10	140	700	2000	8	14	72	-	2000/K12, 1000/K9, 500/K8
Microduct 14/10 WH1 1000 m MPB30285/WH1-1	5041465	Vit	14/10	140	700	2000	8	14	72	-	1000/K9
Microduct 14/10 WH1 680m MPB30285/WH1-5	5041964	Vit	14/10	140	700	2000	8	14	72	-	680/K8
Microduct 14/10 OD Green 1 MPB30285/GN1	5041078	Grön	14/10	140	700	2000	8	14	72	-	2000/K12, 1000/K9, 500/K8
Microduct 14/10 GN1 1000 m MPB30285/GN1-1	5041457	Grön	14/10	140	700	2000	8	14	72	-	1000/K9
Microduct 14/10 GN1 680m MPB30285/GN1-5	5041957	Grön	14/10	140	700	2000	8	14	72	-	680/K8

Artikelnamn	E-Nr.	Färg	Upplägg	Böjradie [mm]	Dragkraft, installation [N]	Tryck [N/100 mm]	Slag [J]	Dimensioner [mm]	Vikt [kg/km]	Vikt i vatten [kg/km]	Längd [m]
Microduct 14/10 OD Violet 1 MPB30285/VT1	5041085	Violett	14/10	140	700	2000	8	14	72	–	2000/K12, 1000/K9, 500/K8
Microduct 14/10 VT1 1000 m MPB30285/VT1-1	5041466	Violett	14/10	140	700	2000	8	14	72	–	1000/K9
Microduct 14/10 VT1 680m MPB30285/VT1-5	5041963	Violett	14/10	140	700	2000	8	14	72	–	680/K8
Microduct 14/10 OD Blue 1 MPB30285/BU1	5041077	Blå	14/10	140	700	2000	8	14	72	–	2000/K12, 1000/K9, 500/K8
Microduct 14/10 BU1 1000 m MPB30285/BU1-1	5041455	Blå	14/10	140	700	2000	8	14	72	–	1000/K9
Microduct 14/10 BU1 680m MPB30285/BU1-5	5041956	Blå	14/10	140	700	2000	8	14	72	–	680/K8
Microduct 14/10 OD Grey 1 MPB30285/GY1	5041079	Grå	14/10	140	700	2000	8	14	72	–	2000/K12, 1000/K9, 500/K8
Microduct 14/10 GY1 1000 m MPB30285/GY1-1	5041458	Grå	14/10	140	700	2000	8	14	72	–	1000/K9
Microduct 14/10 GY1 680m MPB30285/GY1-5	5041958	Grå	14/10	140	700	2000	8	14	72	–	680/K8
Microduct 14/10 OD Turquoise MPB30285/TQ1	5041083	Turkos	14/10	140	700	2000	8	14	72	–	2000/K12, 1000/K9, 500/K8
Microduct 14/10 TQ1 1000 m MPB30285/TQ1-1	5041463	Turkos	14/10	140	700	2000	8	14	72	–	1000/K9
Microduct 14/10 TQ1 680m MPB30285/TQ1-5	5041962	Turkos	14/10	140	700	2000	8	14	72	–	680/K8
Microduct 14/10 OD Black 1 MPB30285/BK1	5041075	Svart	14/10	140	700	2000	8	14	72	–	2000/K12, 1000/K9, 500/K8
Microduct 14/10 BK1 1000 m MPB30285/BK1-1	5041452	Svart	14/10	140	700	2000	8	14	72	–	1000/K9
Microduct 14/10 BK1 680m MPB30285/BK1-5	5041954	Svart	14/10	140	700	2000	8	14	72	–	680/K8
Microduct 14/10 OD Brown 1 MPB30285/BN1	5041076	Brun	14/10	140	700	2000	8	14	72	–	2000/K12, 1000/K9, 500/K8
Microduct 14/10 BN1 1000 m MPB30285/BN1-1	5041453	Brun	14/10	140	700	2000	8	14	72	–	1000/K9
Microduct 14/10 BN1 680m MPB30285/BN1-5	5041955	Brun	14/10	140	700	2000	8	14	72	–	680/K8
Microduct 14/10 OD Pink 1 MPB30285/PK1	5041081	Rosa	14/10	140	700	2000	8	14	72	–	2000/K12, 1000/K9, 500/K8
Microduct 14/10 PK1 1000 m MPB30285/PK1-1	5041461	Rosa	14/10	140	700	2000	8	14	72	–	1000/K9

Artikelnamn	E-Nr.	Färg	Upplägg	Böjradie [mm]	Dragkraft, installation [N]	Tryck [N/100 mm]	Slag [L]	Dimensioner [mm]	Vikt [kg/km]	Vikt i vatten [kg/km]	Längd [m]
Microduct 14/10 PK1 680m MPB30285/PK1-5	5041960	Rbsa	14/10	140	700	2000	8	14 72	–	680/K8	