



# Buntade mikrorör, extra skyddade, 20/16 mm med söktråd

TWD, Extra skyddad, 20/16 mm 2-4 -väg Tr, S12

---

## Funktioner

- Extra skyddad utformning för installation direkt i mark eller ovan jord
- UV-skyddad för installation ovan jord
- Dubbelmantlad
- 2 eller 4 buntade mikrorör
- 20/16 mm mikrorör
- Inre beläggning med låg friktion och långsgående rillor för maximal installationslängd
- Integrerad söktråd

## Applicering

De extra skyddade, tjockväggiga buntade mikrorören är utformade med en lågfriktionsyta på rörens insida som medger installation av mikrokablar och nanokablar.

De buntade mikrorören har dubbla UV-resistenta PE-mantlar. Detta gör mikrorören extra tåliga för installation direkt i mark eller ovan jord.

## Design

De buntade mikrorören finns i flera olika konfigurationer med 2-4 mikrorör.

20/16 mm mikrorör är optimerade för installation av mikrokablar och nanokablar. Mikrorören har långsgående rillor för bästa möjliga blåsprestanda.

Den integrerade söktråden är av isolerad koppar, 18AWG.

## Produktinformation

**Mikrorör och yttermatlar:** HDPE

Söktråd

18 AWG (0.8 mm<sup>2</sup>)

**Material:** Isolerad trådad koppar

## Teknisk information

<b>Färgkod</b>	S12
<b>Temperatur, drift [°C]</b>	-40 to +60
<b>Temperatur, lagring [°C]</b>	-40 to +60
<b>Temperatur, installation [°C]</b>	-20 to +50
<b>Överensstämmelse</b>	"Nötning: IEC 60794-1-2-E2B(1) Kink: IEC 60794-1-2-E10, 20 x outer diameter Slag: IEC 60794-1-2-E4 Krosstålighet: IEC 60794-1-2-E3 Töjning: IEC 60794-1-2-E Böjtålighet: IEC 60794-1-2-E11A Torsion: IEC 60794-1-2-E Flexibilitet: IEC 60794-1-2-E8 Inre frigång: IEC 60794-5-20, IEC 60794-5-10, Ann. D

## Märkning

Buntade mikrorör har markeringar som visar typen och rörlängden. De individuella mikrorören identifieras av sin respektive färg (färggränder).

12 olika färger används enligt S12 standarden.

## Tekniska detaljer

S12 Mikrorör 1-12 Microducts 1-12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Orange	Gul Yellow	Röd Red	Vit White	Grön Green	Violett Violet	Blå Blue	Grå Grey	Turkos Turquoise	Svart Black	Brun Brown	Rosa Pink

S12 Mikrorör 1-24 Microducts 1-24	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Orange 1	Gul 1 Yellow 1	Röd 1 Red 1	Vit 1 White 1	Grön 1 Green 1	Violett 1 Violet 1	Blå 1 Blue 1	Grå 1 Grey 1	Turkos 1 Turquoise 1	Svart 1 Black 1	Brun 1 Brown 1	Rosa 1 Pink 1
	Orange 2	Gul 2 Yellow 2	Röd 2 Red 2	Vit 2 White 2	Grön 2 Green 2	Violett 2 Violet 2	Blå 2 Blue 2	Grå 2 Grey 2	Turkos 2 Turquoise 2	Svart 2 Black 2	Brun 2 Brown 2	Rosa 2 Pink 2

## Artiklar 2

Artikelnamn	Färg	Upplägg	Tryck [N/100 mm]	Slag [J]	Diometer Ø [mm]	Dimensioner [mm]	Vikt [kg/km]
Mikrorör SRE-P 2x20/16 S12 BK, Tr 8/MPB30300/2BA	Svart	2x20/16	9000	55	20/16	26 × 46	544
Mikrorör SRE-P 4x20/16 S12 BK, Tr 8/MPB30300/4BA	Svart	4x20/16	3500	59	20/16	46 × 46	874