



# Buntade mikrorör 3/2 mm

**Mikrorör, 3/2 mm buntade om 12-24 rör - för installation i kanalisation utomhus**

---

## Funktioner

- För installation i kanalisation utomhus
- 3/2 mm mikrorör
- Förläng inomhusinstallationer med 3/2 mm rör utomhus
- Kompakt och diskret design
- Minimalt tvärsnitt minimerar behovet av stora borrhål
- Halogenfri, flamskyddad, standard grade
- 12 eller 24 övermantlade mikrorör
- Inre yta med låg friktion för maximala installationslängder

## Applicering

Denna serie buntade mikrorör består av ultratunna mikrorör gjorda av halogenfritt, flamskyddad. Den smala designen möjliggör installation i praktiskt taget all kanalisation utomhus. Enheterna består av ett antal mikrorör med en inre antistatisk yta med låg friktion som möjliggör installation av blåsfiber.

## Design

De buntade mikrorören finns i flera versioner med 12 eller 24 mikrorör. Varje mikrorör har en ytter/innerdiameter på 3/2,1 mm. Mikrorören inklusive det yttre höljet är gjort av halogenfritt, polymer. Manteln är UV-tålig.

## Produktinformation

**Mikrorör och mantel:** Halogenfri, flamskyddad polyeten

## Teknisk information

<b>Temperatur, drift [°C]</b>	-20 till +60
<b>Temperatur, lagring [°C]</b>	-20 till +60
<b>Temperatur, installation [°C]</b>	-20 till +50
<b>Överensstämmelse</b>	<b>Nötning:</b> IEC 60794-1-2-E2B(1) <b>Kink:</b> IEC 60794-1-2-E10, 20 x outer diameter <b>Slag:</b> IEC 60794-1-2-E4 <b>Krosstålighet:</b> IEC 60794-1-2-E3 <b>Töjning:</b> IEC 60794-1-2-E <b>Böjtålighet:</b> IEC 60794-1-2-E11A <b>Torsion:</b> IEC 60794-1-2-E <b>Flexibilitet:</b> IEC 60794-1-2-E8 <b>Inre frigång:</b> IEC 60794-5-20, IEC 60794-5-10, Ann. D
<b>Märkning</b>	Buntade mikrorör har markeringar som visar rörlängden. De individuella mikrorören är numrerade.

## Artiklar 6

Artikelnamn	E-Nr.	Färg	Upplägg	Böjradie [mm]	Dragkraft, installation [N]	Tryck [N/100 mm]	Slag [J]	Dimensioner [mm]	Vikt [kg/km]	Längd [m]
<b>Mikrorör 12x3/2.1 DI</b> 8/MPB30310/12	5045487	Svart	12x3/2.1	150	600	1.6	3	13.4 × 12.1	67	–
<b>Mikrorör 12x3/2.1 DI, 1000 m</b> 8/MPB30310/12-1	5045488	Svart	12x3/2.1	150	600	1.6	3	13.4 × 12.2	67	1000
<b>Mikrorör 12x3/2.1 DI, 500 m</b> 8/MPB30310/12-2	5045489	Svart	12x3/2.1	150	600	1.6	3	13.4 × 12.1	67	500
<b>Mikrorör 24x3/2.1 DI</b> 8/MPB30310/24	5045490	Svart	24x3/2.1	230	1100	2.3	2	19.4 × 14.8	117	–
<b>Mikrorör 24x3/2.1 DI, 1000 m</b> 8/MPB30310/24-1	5045491	Svart	24x3/2.1	230	1100	2.3	2	19.4 × 14.8	117	1000
<b>Mikrorör 24x3/2.1 DI, 500 m</b> 8/MPB30310/24-2	5045492	Svart	24x3/2.1	230	1100	2.3	2	19.4 × 14.8	117	500