

Monteringsram

19", 48U



Funktioner

- 19 "ramsystem
- Metallram, väggmonterad
- Kapacitet: 48 U

delar för horisontell montering har ovala slitsar som möjliggör en minskning av avståndet mellan stänger till 450 mm. Standardhöjden är 2200 mm. Alla delar är förzinkade och förkromade för korrosionsskydd.

Applicering

Hexatronic's monteringsram system är utformat för att underlätta installationen av kablar, optisk, elektronisk utrustning och komponenter i telestationer och andra förbindelseutrymmen. Systemets mest enastående funktion är dess flexibilitet, eftersom delar och komponenter enkelt kan läggas till, bytas ut eller anslutas efter behov.

Systemet består av ett väggmonterat rack som kompletteras med monteringsset och fästen. Racket kan utrustas med ett antal olika monteringsset, fästen, block med skruvar och anslutningar, ODF-utrustning mm.

Design

Monteringsramen är utformat i enlighet med svensk elektroteknisk standard SEN R 430 115 för 19 "-stativ med ett avstånd på de vertikala stängerna om 465 mm. Alla

Produktinformation

Design: 19 "ram

Storlek: 500x2200x240 mm

Kapacitet, utrustning: 48 U

Teknisk information

Beställningsinformation

Alla delar i monteringsramsystemet kan beställas i kompletta uppsättningar eller separat, beroende på dina behov.

Artiklar

Artikelnamn	E-Nr.	Vikt (kg)	
Montagestativ NBF11003	5001010	6.8	
Ståndare N-675073		1.67	
Kabelstöd N-675074		0.26	
Trådledare N-675075		0.05	
Topp- och bottenjärn N-675076		0.34	
Monteringsram NBH10201	5001110	0.59	
Monteringssats NBH10202	5001015	0.92	
Monteringsskena NBH10401	5001120	0.16	
Monteringssats NBH10402	5001030	0.67	
Fästjärn 240mm NSD60101	5001065	0.32	
Fästjärn 500 mm NSD60102	5001067	0.61	
Trådledare NSG20701	5001130	0.15	