



Kablageöveskottsenhet

Lagring av överskottslängder, 19"

Funktioner

- 2U för 19 "standardbredd
- Passar metriskt hålmönster
- Litet djup, 185 mm
- Butiker 24 x 6 m patch slack
- Frontservice
- Lättviktig

Applicering

Huvudapplikationen för den här enheten är att hantera överskottslängder hos patchkablar anslutna mellan fiberoptiska termineringspaneler (ODF), aktiv utrustning, splitters etc.

Användning av en lagringsenhet i ett system gör det möjligt att använda en standardiserad längd av patchkablar snarare än att hitta den optimerade längden för varje enskild anslutning.

Design

Enheten är uppdelad i 24 fack för vertikal förvaring av patchkablar. Upp till 6 m slack kan förvaras i ett fack.

Monteringsfästena passar både 19 "standardmonterade och metriska (ETSI) monteringshål.

Produktinformation

Termineringsenheten är gjord av lackerat Aluzinc stålplåt. Alla produkter är i enlighet med RoHS.

Teknisk information

Produktfärg

Korallvit

Artiklar

Artikelnamn	E-Nr.	Färg	Dimensioner (mm)	Vikt (kg)
STORAGE UNIT NBL32301	5055439	Vit	88 × 482 × 185	23,42