



# Fiberskarvskåp, stolpmonterat

För luftinstallationer, upp till 144 skarvar

---

## Funktioner

- Stöd för blåsfiber, mikrokablar och traditionella kablar
- Upp till 64 mikrorör för blåsfiber
- Upp till fyra mikrokablar för luftinstallation
- Upp till 144 fiberskarvar
- Midspan förvaring
- Slitstark aluzink stålplåt
- För stång- eller väggmontering

## Applicering

Detta fiberoptiska skarvskåp (FOS) är utformat för skarvning av blåsfiber och mikrokablar i luftinstallationer. Skåpet används vanligtvis som en stolpmonterad distributionspunkt i Fiber Till Hemmet-nätverk.

## Design

FOS skåpet består av ett väl ventilerat yttre skyddsskåp och en inre kabelhanteringsdel med skarvkassetter. Kablar hålls på plats med dynamiska dragavlastningar som tillåter naturlig kabelrörelse i luftblåsta installationer. Mikrorörshållare säkrar monteringen av mikrorör i blåsfiberinstallationer.

Skåpet levereras med två skarvkassetter och två dynamiska dragavlastningar för mikrokablar. Varje kassett hanterar upp till 36 skarvar. Kapaciteten kan enkelt ökas genom att lägga till ytterligare två skarvkassetter eller ytterligare dragavlastningar (extra tillbehör).

## Produktinformation

- A. Stolpmontering
- B. Stängning med kabelingångar
- C. Monteringsplatta med guider och mikrorörhållare
- D. Skarvbrickor
- E. Dörr med nyckellöst lås
- F. Dragavlastning för mikrokabel
- G. Alternativ dragavlastning
- H. Fästklämma för dragavlastare i luftmikrorör

Det yttre skåpet är tillverkat av polyesterlackerad, aluzinkbelagd stålplåt.

## Teknisk information

### Produktfärg

Mörkgrå (RAL7037)

### Tekniska noteringar

Kabel och rörgenomföringar finns tillgängliga uppifrån och nedifrån. Varje ingång har 4 ingångar för kablar och rör upp till 40 mm diameter och 8 ingångar för upp till 18 mm diameter. Fyra av de 18 mm-inloppen kan användas för midspan åtkomst.

## Artiklar 2

Artikelnamn	Färg	Dimensioner [mm]
FAT Aerial NCD5072000	Dark Grå	650 × 340 × 170
FAT Aerial sthlm-lock NCD5072000/1	Dark Grå	650 × 340 × 170