



# ODF- Die NCD513-Serie

Optischer Verteiler mit 1,5 HE, Spleiss-/ Patchverteiler

## Funktionen

- 1,5 HE, 19" oder ETSI
- Geringe Tiefe 250mm (innerhalb ETSI)
- Bis zu 48 LC Kupplung oder 24 SC Kupplung
- Frontbedienung
- Unterstützt SC, FC, ST und LC-Adapter

## Anwendung

Das 1,5 HE hohe ODF wird für eine kleine bis mittlere Anzahl von Abschlüssen verwendet. Das Gerät wird typischerweise für Standorte verwendet, an denen das ankommende Kabel (bis zu 48 Fasern) direkt im ODF abgeschlossen werden kann. Der ODF unterstützt eine große Auswahl an Kupplungstypen und anzuschließende Kabel.

## Design

Das ODF ist für die Installation von Pigtails oder vorkonfektionierten Kabeln geeignet. Ein Montageset mit allen erforderlichen Zubehör z.B. für die Aufnahme der Spleisschütze, Zugentlastung usw. ist optional erhältlich.

Ein horizontales Patchkabelmanagement (0,5 HE) zur Montage unterhalb des ODF ist als optionales Zubehör erhältlich.

Das ODF besteht aus einem Gehäuse, einer Schublade mit Frontplatte, einer kombinierten Kabeleinführung/Zugentlastung, zwei abgewinkelten Montagewinkeln und einer Abdeckung. Die modulare Bauweise ermöglicht eine zeitsparende Installation und Wartung von vorne.

Die Montagewinkel lassen sich in drei verschiedenen Positionen für unterschiedliche Einbautiefen an das Gehäuse montieren.

Durch Drehen der Montagewinkel passt das Gerät entweder in ein 19" oder ein ETSI Rack. Die Montagewinkel ermöglichen auch die Wandmontage.

Die Frontplatte ist nach vorne klappbar, um die Wartung (Reinigung etc.) der innen liegenden Anschlüsse zu erleichtern.

Die optische Leistung der Verbindungen, die in den Hexatronic-Systemen verwendet werden, gewährleistet die richtige Qualität und Stabilität über die Zeit.

## Produktinformation

Das ODF ist aus lackiertem Aluzink-Stahlblech gefertigt. Alle Produkte sind RoHS-konform.

## Technische Information

<b>Produktfarbe</b>	Korallenweiß
<b>Technische Bemerkungen</b>	Das ODF kann auf der Rückseite mit Kabeleingängen für bis zu 4 Kabeln (je zwei von jeder Seite) mit einem maximalen Aussendurchmesser von 20mm ausgestattet werden.
<b>Bestellinformation</b>	Kupplung und Pigtails sind nicht im Lieferumfang enthalten. "Blindabdeckung" stehen zur Abdeckung leerer Kupplungsplätze zur Verfügung, falls nicht alle Plätze benötigt werden.

## Artikel

Artikelbezeichnung	Farbe	Anzahl der Fasern	Aufbau	Dimensionen [mm]	Gewicht [kg]
<b>ODF 1.5U 12 SC-DUPLEX</b> NCD5130211	Weiß	–	12xSCDupl	440 × 247 × 66	3.49
<b>ODF 1.5U 18 SC-DUPLEX</b> NCD5130212	Weiß	–	18xSCDupl	440 × 247 × 66	3.68
<b>ODF 1.5U 24 SC-DUPLEX</b> NCD5130213	Weiß	–	24xSCDupl	440 × 247 × 66	3.49
<b>ODF 1.5U 24 LC-QUAD</b> NCD5130213/96LC	Weiß	96	96xLC	440 × 247 × 66	3.49
<b>ODF 1.5U 24 FC</b> NCD5130303	Weiß	24	24xFC	440 × 247 × 66	3
<b>Installation kit for ODF</b> NTM50383	–	–	–	–	0.108
<b>Horizontal cable guide</b> NTM504036	–	–	–	–	0.33
<b>Cable guide, horizontal for 19"-rack</b> 02/NCD513	Weiß	–	–	–	0.4