



# Fiberskarvskåp

Upp till 96 skarvar

---

## Funktioner

- IP45 inomhus, väggfäste
- 96 fibrer/48 mikrorör
- 8 monterings- eller kabelgenomföringar
- Låsbar dörr
- Frontservice

## Applicering

Det här skåpet är avsett för fiberskarvning och avslutning av upp till 48 mikrorör (abonnenter). Detta används ofta när man övergår från fiberoptiska kablar till blåsfiber i mikrorör. De medföljande fiberorganiserarna kan enkelt hantera 96 fibrer. Skåpet är också utmärkt för anslutning av anslutningskablar (dropkablar) inomhus.

## Design

Skåpet är utformat för inomhusbruk enligt täthetsklass IP 45 men kan enkelt monteras i utomhushöljen. Den är konstruerad för väggmontering. Kabel-/mikrorörsgenomföringar i form av gummipackningar medföljer. Skåpet är målat i korallvit färg och levereras med mikrorörs- och fiberorganiserare, fiberetiketter och 2 nycklar till de låsbara dörrarna.

## Produktinformation

**Organiserare för mikrorör:** 5 (14 positioner)

**Fiberarrangörer:** 8 (6 skarvhylsor per arrangör)

**Multiduct-inlopp:** 8x28 mm

**Kabelgenomföring:** 8x28 mm, mittomfång

## Teknisk information

**Produktfärg**

Korallvit

**IP klassning**

IP45

## Artiklar 1

Artikelnamn	E-Nr.	Färg	Dimensioner [mm]	Vikt [kg]
Jointing cabinet for microducts NCD5188002	5040031	Vit	300 × 350 × 120	6.17