



ODF für Air Blown Fiber Installation

Optischer Verteilerrahmen - 1 HE für Air Blown Fiber, Spleiss-/ Patchverteiler

Funktionen

1 HE für 19" oder ETSI

- Geringe Tiefe 280mm
- Bis zu 48 Fasern 24 SC duplex Kupplung
- Frontbedienung
- Unterstützt alle Steckerschnittstellen, die in den SC-Duplex-Ausschnitt passen
- Bis zu 48 Mikroröhren 3, 5 oder 7 mm

Anwendung

Dieser ODF ist für den Abschluss von Air Blown Fibers in Mikroröhren sowie von herkömmlichen Kabeln vorgesehen. Der ODF wird typischerweise in FTTH-Netzwerken für Standorte in der Nähe des POP's, oder dort eingesetzt wo Röhren über ein 19"Racksystem verteilt werden.

Design

Die ankommenden Mikroröhrchen werden von hinten in das ODF eingeführt. Das ODF ermöglicht es die Air Blown Fiber oder Nanokabel schrittweise einzublasen, da es vollständig von vorne zugänglich ist. Die in den ODF eintretenden Fasern können entweder an Pigtails innerhalb des ODF gespleisst oder bei Einblasung mit vorkonfektionierten Air Blown Fiber vom ODF an anderer Stelle gespleisst werden.

Das notwendige Zubehör wie Zugentlastung etc. sind im Lieferumfang enthalten. Spleisschutz, Kupplungen und Pigtails werden je nach aktuellem Bedarf optional ausgewählt.

Ein horizontales Patchkabelmanagement oder Ablageeinheiten zur Montage unterhalb des ODF sind als optionales Zubehör erhältlich.

Das ODF besteht aus einem Gehäuse, einer Schublade mit Frontplatte, Mikrorohrbefestigung und einer Abdeckung. Die Montagewinkel passen sowohl für 19" Standardmontage als auch für metrische (ETSI) Montage..

Die Innenseite der Kupplungen ist nach dem öffnen der Schublade sowohl von oben als auch von unten für Wartungsarbeiten leicht zu erreichen.

Produktinformation

Das ODF ist aus lackiertem Aluzink-Stahlblech gefertigt. Alle Produkte sind RoHS-konform.

Technische Information

Produktfarbe	Korallenweiß
Technische Bemerkungen	Die Mikroröhrchen bzw. Kabel werden von links in das ODF eingeführt. Es passen mehrere Rohrverbände unterschiedlichster Größe in die 90x38mm große Öffnung. Die internen Rohrbefestigung ist für 3, 5 oder 7 mm Mikrorohre ausgelegt.
Bestellinformation	Kupplung und Pigtails sind nicht im Lieferumfang enthalten. "Blindabdeckung" stehen zur Abdeckung leerer Kupplungsplätze zur Verfügung, falls nicht alle Plätze benötigt werden.

Artikel

Artikelbezeichnung	Farbe	Aufbau	Gewicht [kg]	
TERM UNIT MICRODUCT 24SCD 48 BRACKE NCD5200013	Weiß	24xSCDupl	4.4	