



ODF Spleiss-/ Patchverteiler

Optischer Verteilerrahmen - 1-2 HE zum spleissen und patchen

Funktionen

- 19"-Gehäuse, 1-2 HE
- 4-8 x Schiebekassetten mit je 24 Spleißhaltern
- Spleisshalter ANT oder Schrumpf
- 48-96 x LC/APC Duplex Adapter mit 96-192 x LC/APC 8° Pigtails

Anwendung

Das Spleiss- / Patch Panel ist speziell für das schnelle und einfache Spleissen großer Mengen von Fasern konzipiert.

Das ODF wird typischerweise für Standorte verwendet, an denen das ankommende Kabel (bis zu 192 Fasern) direkt im ODF abgeschlossen wird. Der ODF unterstützt eine große Auswahl an Kupplungstypen und anzuschließende Kabel. Dieser ODF-Typ ist auch in vorkonfektionierten Versionen für effizientere Installationen erhältlich.

Design

Das Panel ist für das Spleissen von 96 Fasern auf 1HE und alle Arten von Fasern, einschließlich Air Blown Fibre, ausgestattet. Neben der 1HE Version ist auch eine 1,5HE (144F) und 2HE (192F) Version erhältlich. Das Panel wird inklusive Adapter, Pigtails, Spleisskassetten und Montagematerial geliefert. Vor Ort müssen Sie nur das Kabel einführen und können sofort mit dem Spleißen beginnen.

Produktinformation

Das ODF ist aus pulverbeschichtetem Stahlblech gefertigt.

Technische Information

Produktfarbe	Schwarz
Fasertyp	G657A1
Konformität	conform IEC 61753, 61754 and 61755
Technische Bemerkungen	<p>OPTISCHE LEISTUNG PIGTAILS LC/APC 8°</p> <p>Farbe: Grün</p> <p>Einfügedämpfung: Grad C < 0.25 dB typisch</p> <p>97 % <0.50 dB zufällig</p> <p>100 % <0.70 dB zufällig</p> <p>100 % <0.30 dB Referenzanschluss</p> <p>Reflexionsfaktor: Grad 1 > 60 dB Minimum</p> <p>> 65 dB typisch</p> <p>OPTISCHE LEISTUNG ADAPTER</p> <p>Farbe: Grün</p> <p>Typ: LC/APC Duplex , konform IEC 60874</p> <p>Hülse: Zirconia</p>

Installation Hinweis

siehe Montageanleitung!

Technische Details

DIN-0888 Fasern und adern Fibers and Tubes	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Rot Red	Grün Green	Blau Blue	Gelb Yellow	Weiss White	Grau Grey	Braun Brown	Violett Violet	Türkis Turquoise	Schwarz Black	Orange	Rosa Pink
	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
	Rot Red	Grün Green	Blau Blue	Gelb Yellow	Weiss White	Grau Grey	Braun Brown	Violett Violet	Türkis Turquoise	Klar Clear	Orange	Rosa Pink

Artikel 6

Artikelbezeichnung	Farbe	Anzahl der Fasern	Aufbau	Dimensionen [mm]
ODF Panel 96F vorkonfektioniert LC/APC L, 1HE NCD524300/1	Schwarz	96	96xLC/APC	Breite × Tiefe, Höhe: 436 mm × 190 mm, 1HE
ODF Panel 96F vorkonfektioniert LC/APC R, 1HE NCD524300/2	Schwarz	96	96xLC/APC	Breite × Tiefe, Höhe: 436 mm × 190 mm, 1HE
ODF Panel 144F vorkonfektioniert LC/APC L, 1,5HE NCD524300/16	Schwarz	144	144xLC/APC	Breite × Tiefe, Höhe: 436 mm × 190 mm, 1,5HE
ODF Panel 144F vorkonfektioniert LC/APC R, 1,5HE NCD524300/17	Schwarz	144	144xLC/APC	Breite × Tiefe, Höhe: 436 mm × 190 mm, 1,5HE
ODF Panel 192F vorkonfektioniert LC/APC L, 2HE NCD524300/15	Schwarz	192	192xLC/APC	Breite × Tiefe, Höhe: 436 mm × 190 mm, 2HE
ODF Panel 192F vorkonfektioniert LC/APC R, 2HE NCD524300/11	Schwarz	192	192xLC/APC	Breite × Tiefe, Höhe: 436 mm × 190 mm, 2HE