



Rörskarvningssats

Värmekrymptätning

Funktioner

- Rak skarv för tätt skyddade mikroröreheter
- Värmekrympning för maximalt skydd
- Storlekar för 1 - 24 mikrorör

Applicering

Denna skarvsats för 5/3,5 och 10/8 mm buntade mikrorör är avsedda för rak skarvning utomhus med den välkända värmekrympningsmetoden.

Satsen är lämplig för direkt nedgrävda applikationer.

Design

Satsen består av aluminiumfolie som fuktbarriär, skarvkopplingar, rör för mekaniskt skydd, duk för rengöring och värmekrympräror. Skarvarna är utformade för att möjliggöra kontinuitet för mikrorörfolien om jordning krävs.

Teknisk information

IP klassning

IP68

Artiklar 6

Artikelnamn	E-Nr.	Vikt [kg]	Längd [m]
STRAIGHT JOINT 1X5MM RIBBONET, OUTD NDE45115/1	5040293	0.08	300
STRAIGHT JOINT 2-7X5MM RIBBONET, OU NDE45115/2	5040294	0.23	400
STRAIGHT JOINT12-24X5MM RIBBONET,OU NDE45115/3	5040295	0.52	750
STRAIGHT JOINT 1X10MM MICRONET, OUT NDE45115/4		0.145	–
STRAIGHT JOINT 4X10MM MICRONET, OUT NDE45115/5	5040373	0.232	–
STRAIGHT JOINT 7X10MM MICRONET, OUT NDE45115/6		0.405	–