



Skarv för mikrorör

Rak skarv, kallförslutning

Funktioner

- Snabb och enkel installation
- Kallförsegling, ingen upphettning krävs
- Återöppningsbar
- Vattentät, IP-klass 68
- Dielektrisk

Applicering

NDE 451 25-systemet är en serie raka skarvar för mikro- och buntade mikrorör.

Skarvarna är konstruerade för snabb och enkel installation, vilket minimerar tidskrävande installationsarbeten. När den används i kombination med Hexatronic luftblåsta kabelsystem krävs minimala initiala investeringar för att tillhandahålla ett framtidsskyddat nätverk som är enkelt att expandera, uppgradera och underhålla.

Konstruktionen möjliggör utmärkt mekaniskt skydd och vattentäthet enligt IP-klass 68. Skarvarna är avsedda att installeras i kabelbrunnar eller direkt nedgrävda. Den kan återförslutas för enkel omkonfigurering/reparation.

Design

Rörskarven består av en cylindrisk kropp och två gummitätningar. Skarvarna finns i olika storlekar för olika typer av singel- och buntade mikrorör.









Kroppen är gjord av transparent polykarbonat eller orange, ogenomskinlig polypropen. Tätningarna är gjorda av termoplastisk elastomer TPE och kabelremmar av polyamid.

Alla material är återvinningsbara och i enlighet med RoHS-direktivet.

Teknisk information

Temperatur, drift [°C]	-30 till +60
Temperatur, lagring [°C]	-30 till +60
Temperatur, installation [°C]	-20 till +50
IP klassning	IP68, 3m
Installationsnoteringar	För att underlätta installationen krävs smörjmedel med låg friktion. Om det appliceras sparsamt, räcker en flaska smörjmedel för mer än 100 skarvar. Smörjmedel beställs separat.
Beställningsinformation	Skarvarna levereras i förpackningar om 10 st. Använd kompatibilitetstabellen för att välja rätt produkt för din applikation.

Tekniska detaljer

	PRODUCT NO.	PACK QUANTITY	COLOR PIPE / GLAND	LENGTH MM PIPE + GLAND	Ø MM PIPE	FOR DUCT Ø MM	PULL STRENGTH N	WEIGHT KG (10 pcs)
	NDE 451 25/111	10	Clear/Red	162	18,9/25	7-125	100	0,7
	NDE 451 25/131	10	Orange/Orange	380	35/45	14,9-18	100	3,0
	NDE 451 25/141	10	Orange/Red	380	35/45	19-24	100	3,0
	NDE 451 25/151	10	Orange/L. Gray	630	63/75	26,5-29	100	6,6
	NDE 451 25/161	10	Orange/D. Gray	630	63/75	31-33	100	6,6
	NDE 451 25/171	10	Orange/Black	630	63/75	36,7-40	100	6,6
	NDE 451 25/181	10	Orange/Blue	630	63/75	44-46	100	6,6
	NDE 451 25/191	10	Orange/Orange	630	63/75	40-41	100	6,6

Artiklar 8

Artikelnamn

10xStraight Joint 8-12.5 mm
NDE45125/111

10xStraight Joint 14.9-18mm
NDE45125/131

10xStraight Joint 19-24mm
NDE45125/141

10xStraight Joint 26.5-29mm
NDE45125/151

10xStraight Joint 31-33mm
NDE45125/161

10xStraight Joint 36.7-40mm
NDE45125/171

10xStraight Joint 44-46mm
NDE45125/181

10xStraight Joint 40-41mm
NDE45125/191