



Kundenanschlussbox für Mehrfamilienhäuser

Spleissgehäuse für 6 LC/APC dx, Aussen-/ Innenbereich

Funktionen

- kompaktes Design
- Hohe Kapazität für 6xLC/APC Duplex, 12 ANT-Spleisse, 1x PLC Splitter
- Lieferung komplett mit Adaptern, Pigtails und ANT-Crimp-Schutz für superschnelle Installation möglich
- 3 flexible und teilbare Dichtungssätze für Kabel und Mikroröhrchen 2-10mm
- Arretierter und abnehmbarer Deckel, versiegelbar und abschließbar
- IP 54 Schutz
- Genehmigt nach dem Materialkonzept des Bundes

Anwendung

Die Kundenanschlussbox ist als sehr kompakter und dennoch installationsfreundlicher Endpunkt im Innen-/ und geschützten Aussenbereich für FTTH-Netze o.ä. mit bis zu 12 Fasern ausgelegt. Das Produkt eignet sich besonders gut für Mikrorohre 7 und 10mm. Um die Installationszeit zu reduzieren und die Logistik und die Bestellung zu vereinfachen, kann die Kundenanschlussbox als kompletter Bausatz mit bereits montierten Adaptern und Pigtails sowie allen weiteren benötigten Zubehörteilen in einer Box geliefert.

Design

Die Box ist aus einem robusten Kunststoffmaterial mit UV-stabilen Eigenschaften hergestellt. Der Deckel wird nach oben geöffnet und rastet für die Montage im geöffneten Zustand ein. Über einen Schnellverschluss kann der Deckel auch leicht abgenommen und wieder eingesetzt werden. Die Kundenanschlussbox kann über 2 seitliche Siegeldrahtführungen, dem eingesetzten Schloss in der mittleren oder rechten Faserdurchführung gegen unberechtigten Zugriff geschützt werden. Im unteren Bereich sind 3 Durchführungen eingebracht, die im Lieferzustand verschlossen sind. Je nach Bedarf werden diese herausgetrennt und mit den benötigten Dichtungssätzen (Grommets) bestückt. Folgende Dichtungssätze liegen der Box bei: 1x Ø 10 mm, 2x Ø 7 mm, 1x 2x Ø 7 mm, 1x 12x Ø 5 mm, 1x 24x bis Ø 3 mm.

Im unteren Fasermanagement (Bodenplatte) ist ausreichend Platz zur Ablage von Überlängen vorgesehen. Eine Clip-Halterung für einen PLC-Splitter ist eingebracht. Ein Crimpspleisshalter für 12 Spleiße liegt der Kundenanschlussbox bei und kann im unteren Fasermanagement eingesetzt werden. Im oberen, beweglichen und herausnehmbaren Klapp-Tray können bis zu 6 LC-Duplex-Kupplungen eingesetzt werden. Somit können bis zu 12 Fasern (LC) über Steckverbindungen herausgeführt werden, alternativ kann die Kundenanschlussbox als reiner Spleissverteiler oder auch mit anderen Kupplungen genutzt werden.

Technische Information

Produktfarbe	weiß
IP Klasse	IP54
Technische Bemerkungen	Die entsprechende Montageanleitung ist zu berücksichtigen.
Bestellinformation	Alle Versionen der Box können komplett mit Adaptern, Pigtails und ANT-Crimp-Schutz, sowie Zubehör wie Kabelbinder und Schrauben etc. geliefert. Empfohlenes Zubehör sind die teilbaren Dichtungen MPB30608.

Artikel 3

Artikelbezeichnung	Farbe	Anzahl der Fasern	Aufbau	Dimensionen [mm]
Kundenanschlussbox 12f (leer) NEG206101	Weiß	12	–	150 × 212 × 53
Kundenanschlussbox 10f NEG206101/10	Weiß	10	bestückt mit Kupplung und Pigtails (10xLC/APC)	150 × 212 × 53
Kundenanschlussbox 12f NEG206101/12	Weiß	12	bestückt mit Kupplung und Pigtails (12xLC/APC)	150 × 212 × 53