



Väggenomföringskit för 7 och 10 mm kanaler

Wall Entry Kit for 7 and 10mm Ducts

Funktioner

- Komplet kit för gas- och vattentät tätning av FTTH-hemanslutningar med mikrorör och kablar
- Uppfyller DIN18322 och DIN18533
- Snabb installation på några minuter
- Inga specialverktyg krävs och inga borrhål för att fästa det yttre tätningslocket
- Stark och tålig tätning med expanderande harts ger hög mekanisk hållfasthet och hög motståndskraft mot markrörelser, stötar och vibrationer
- Passar även för vinklade hål

Applicering

The kit is used to restore a gas-tight and watertight seal of the house in accordance with the relevant standards. The kit described here consists of all products and materials required for an underground house entry. The kit can be used in both straight and diagonal installations according to the following illustrations. For above ground access, the entry plate from the underground solution is replaced by another cover.

Design

Satsen innehåller en cirkulär ingångsplatta med hål, en förankringsanordning för att låsa ingångsplattan på väggen, expanderande harts för att åstadkomma tätningen och ett 90 ° inomhusöverdrag. Tätningsmedlet (MD +) säljs separat.

Satsen är lämplig för tätning av hål i de vanligaste väggtyperna enligt DIN 18533 och väggar gjorda av WU-betong, belastningsklass 1 och 2 (vattentätt tryck 2,0 bar).

Uppfyller DIN 18322 för kabelförläggning under jord: Kabel- och ledningsgenomföringar i byggnader ska göras vattentäta och gastäta.

Teknisk information

Produktfärg	white, similar to RAL 9010
Överensstämmelse	<p>Suitable for sealing boreholes in the most common types of wall with seals according to DIN 18533 as well as walls made of WU concrete with stress class 1 and 2 (gas- and water-tight, test pressure 2 bar).</p> <p>Complies with DIN 18322 cable line civil engineering work</p>
Tekniska noteringar	<ul style="list-style-type: none">▪ Tested to 2.0 bar gas & water tight▪ Material: PC/ASA, flame retardant▪ UV and weather resistant
Installationsnoteringar	<p>Recommendation bore:</p> <p>up to 7mm tube/ cable = 16-20mm</p> <p>up to 12mm tube/ cable = 22-25mm</p> <p>Resin properties:</p> <p>Expansion starts: after 20 s</p> <p>Expansion completed: after 2 min</p> <p>Curing time: after 5 min</p>

Beställningsinformation

For completely above ground installation, use NEG205102+.

One set contains 25 or 6 entries and one cartridge each of

Filoform MD+ sealing paste.

Artiklar 6

Artikelnamn	Färg	Vikt [kg]	Leveransform
Kit entry to 12mm microduct ground NEG205101/106	white	0.22	1 FU= 1x FtH90° insertion element up to 12mm, MD1-FtH closing cap, anchorage (small), 2-component syringe 25ml - PU casting resin type 2235, protective gloves, emery cloth
Kit entry to 7mm microduct ground NEG205101/74	white	0.22	1 FU= 1x FtH90° insertion element up to 7mm, MD1-FtH closing cap, anchorage (small), 2-component syringe 25ml - PU casting resin type 2235, protective gloves, emery cloth
Kit entry to 12mm microduct NEG205102/106	white	1.7	1 FU= 6 pieces FtH90° insertion element up to 12mm
Kit entry to 7mm microduct NEG205102/74	white	5	1 FU= 25 pieces FtH90° insertion element up to 7mm
Kit entry to 12mm microduct ground NEG205100/12	white	0.22	1 FU= 2x FtH90° insertion element up to 12, MD1-FtH closing cap, anchorage (small), 2-component syringe 25ml - PU casting resin type 2235, protective gloves, emery cloth, 50ml MD+ sealing compound
MD+sealant 310ml 1/NEG205101	–	0.22	FU 1 piece