

HÜP Set

HÜP Set, LC/APC Pigtail + LC/APC dx Kupplung

Funktionen

- G.657A1 Biegeunempfindlich Faser
- Kompatibel mit G.652D - flammhemmendes Material (HFFR)
- Geringe Einfügedämpfung

Anwendung

Die Serie wurde entwickelt, um die Standards zu erfüllen, die hauptsächlich in Zugangs- und Transportnetzen verwendet werden. Gewinkelte polierte Steckverbinder (APC) sorgen für geringe Einfügedämpfung und minimale Rückreflexion.

Design

Dieses Kit enthält VDE farbige LC/APC Singlemode Pigtails + Kupplung.

Steckerferrule ist aus Zirkoniumdioxid, der APC ist konisch geformt.

Kabelaufbau: Simplex 0,9mm LSZH Außenmantel, 1-12 VDE farbige

Faser: G657A1

Kabelaußenmantel: semi loose tube, LSZH

Produktinformation

Durchmesser Pigtail: 0,9mm

Technische Information

Farbcode	DIN0888
Temperatur, Betrieb [°C]	-20 bis +70
Temperatur, Lagerung [°C]	-40 bis +85
Temperatur, Installation [°C]	-20 bis +50
Fasertyp	G657A1
Einfügedämpfung, max [dB]	0.30
Rückflusdämpfung, min [dB]	LC/APC: 60
Konformität	Entspricht der Spezifikation Telcordia GR-326-CORE Entspricht der Spezifikation IEC 61300-3-35

Artikel 3

Artikelbezeichnung	Farbe	Anzahl der Fasern Form der Lieferung	
HÜP Set; 3xLC/APC dx+ 6 Pigtails, VDE0888 1-6 NEG20610Z/5	Pigtails VDE Farbe 1-6, Apapter grün	6	1 VPE
HÜP Set; 5xLC/APC dx+ 10 Pigtails, VDE0888 1-10 NEG20610Z/6	Pigtails VDE Farbe 1-10, Apapter grün	10	1 VPE
HÜP Set; 6xLC/APC dx+ 12 Pigtails, VDE0888 1-12 NEG20610Z/7	Pigtails VDE Farbe 1-12, Apapter grün	12	1 VPE