



# Pigtailset

Pigtailset 12 Farben gemäß DIN VDE0888, G657A1

---

## Funktionen

- G.657A1 Biegeunempfindlich Faser
- Kompatibel mit G.652D - flammhemmendes Material (HFFR)
- Geringe Einfügedämpfung

## Anwendung

Die Serie wurde entwickelt, um die Standards zu erfüllen, die hauptsächlich in Zugangs- und Transportnetzen verwendet werden. Gewinkelte polierte Steckverbinder (APC) sorgen für geringe Einfügedämpfung und minimale Rückreflexion.

## Design

Dieses Kit enthält 1-12 VDE farbige LC/APC Singlemode Steckverbinder. Steckerferrule ist aus Zirkoniumdioxid, der APC ist konisch geformt.

**Kabelaufbau:** Simplex 0,9mm LSZH Außenmantel, 1-12 VDE farbige

**Faser:** G657A1

**Kabelaußenmantel:** semi loose tube, LSZH

## Produktinformation

Durchmesser Pigtail: 0,9mm

## Technische Information

<b>Farbcode</b>	DIN0888
<b>Temperatur, Betrieb [°C]</b>	-20 bis +70
<b>Temperatur, Lagerung [°C]</b>	-40 bis +85
<b>Temperatur, Installation [°C]</b>	-20 bis +50
<b>Fasertyp</b>	G657A1
<b>Einfügedämpfung, max [dB]</b>	0.30
<b>Rückflusdämpfung, min [dB]</b>	LC/APC: 60
<b>Konformität</b>	Entspricht der Spezifikation Telcordia GR-326-CORE Entspricht der Spezifikation IEC 61300-3-35

## Artikel

Artikelbezeichnung	Farbe	Anzahl der Fasern	Durchmesser Ø [mm]	Länge [m]	
<b>Pigtailset 12 Stück, Farben DIN VDE0888</b> NEG20610Z/99	DIN VDE0888	1	0,9	2	