



C/O REHAU

Dichtstopfen mit Öse

zur Endabdichtung von Kabelschutzrohren

Funktionen

- Druckdicht bis 0,5 bar
- Werkstoff: ABS

Artikel 9

Artikelbezeichnung	Durchmesser Ø [mm]	Dimensionen [mm]	Gewicht [kg]
Dichtstopfen mit Öse für Rohr ID 26 - 35 mm NPA40163/32	26 - 30	Rohrdimension: - PE 32x3,0	0.03

Artikelbezeichnung	Durchmesser Ø [mm]	Dimensionen [mm]	Gewicht [kg]
Dichtstopfen mit Öse für Rohr ID 32 - 38 mm NPA40163/40	32 - 38	Rohrdimension: - PE 40x3,7	0.04
Dichtstopfen mit Öse für Rohr ID 38 - 46 mm NPA40163/50	37 - 46	Rohrdimension: - PE 50x4,6	0.07
Dichtstopfen mit Öse für Rohr ID 47 - 59 mm NPA40163/63	47 - 59	Rohrdimension: - PE 63x5,8 - PVC: 50x1,8; 63x3,0	0.09
Dichtstopfen mit Öse für Rohr ID 59 - 75 mm NPA40180/75	59 - 75	Rohrdimension: - PE 75x6,8; 90x8,2 -PVC: 63x1,9; 75x2,2; 75x3,6	0.23
Dichtstopfen mit Öse für Rohr ID 87 - 99 mm NPA40180/100	87 - 99	Rohrdimension: - PE 110x10; 110x6,3 -PVC: 110x5,3	0.15
Dichtstopfen mit Öse für Rohr ID 100 - 110 mm NPA40180/110	100 - 110	Rohrdimension: - PE 125x11,4 - PVC: 110x3,2	0.2
Dichtstopfen mit Öse für Rohr ID 119 - 133 mm NPA40180/140	119 - 133	Rohrdimension: - PE 140x12,7; 160x14,6 -PVC: 140x4,1	0.27
Dichtstopfen mit Öse für Rohr ID 148 - 162 mm NPA40180/160	148 - 162	Rohrdimension: - PE 180x16,4	0.3