



C/O REHAU

# Rohrverbinder mit Gasblock

Zur zugfesten, druckdichten Verbindung bis zu 0,5 bar zwischen LWL-Kabel und Mikrorohr

## Artikel 11

Artikelbezeichnung	Farbe	Aufbau	Form der Lieferung
<b>Rohrverbinder mit Gasblock 7 / 0,5-3,0</b> NPA40401/7-1	schwarz / transparent	7 / 0,5-3,0	25 Stück/VPE
<b>Rohrverbinder mit Gasblock 7 / 3,0-5,0</b> NPA40401/7-2	schwarz / transparent	7 / 3,0-5,0	25 Stück/VPE
<b>Rohrverbinder mit Gasblock 10 / 0,5-3,0</b> NPA40401/10-1	schwarz / transparent	10 / 0,5-3,0	20 Stück/VPE
<b>Rohrverbinder mit Gasblock 10 / 3,0-6,0</b> NPA40401/10-2	schwarz / transparent	10 / 3,0-6,0	20 Stück/VPE

Artikelbezeichnung	Farbe	Aufbau	Form der Lieferung
<b>Rohrverbinder mit Gasblock 10 / 6,0-8,0</b> NPA40401/10-3	schwarz / transparent	10 / 6,0-8,0	20 Stück/VFE
<b>Rohrverbinder mit Gasblock 12 / 3,0-6,0</b> NPA40401/12-1	schwarz / transparent	12 / 3,0-6,0	20 Stück/VFE
<b>Rohrverbinder mit Gasblock 12 / 6,0-8,0</b> NPA40401/12-2	schwarz / transparent	12 / 6,0-8,0	20 Stück/VFE
<b>Rohrverbinder mit Gasblock 12 / 8,0-10,0</b> NPA40401/12-3	schwarz / transparent	12 / 8,0-10,0	20 Stück/VFE
<b>Rohrverbinder mit Gasblock 14 / 3,0-6,0</b> NPA40401/14-1	schwarz / transparent	14 / 3,0-6,0	15 Stück/VFE
<b>Rohrverbinder mit Gasblock 14 / 6,0-8,0</b> NPA40401/14-2	schwarz / transparent	14 / 6,0-8,0	15 Stück/VFE
<b>Rohrverbinder mit Gasblock 14 / 8,0-10,0</b> NPA40401/14-3	schwarz / transparent	14 / 8,0-10,0	15 Stück/VFE