



Delbar skarv för mikrorör

För gas- och vattentät anslutning av mikrorör med installerade kablar

Funktioner

- Gastät och vattentät upp till 0,5 bar
- Lämplig för skarvning av mikrorör med installerad kabel (ej för genomblåsning)
- Lämplig för reparation av mikrorör med installerad kabel
- Gångjärn möjliggör snabb och enkel installation

Applicering

För trycktät anslutning av mikrorör. Tack vare den delbara utformningen kan installationen utföras på både tomma och med kabel installerade rör. Varianterna kan särskiljas från utsidan när de är stängda (se medföljande installationsanvisningar). Den delbara anslutningen finns i versioner med gas- och vattenblockering i längdriktningen runt en kabel eller versioner utan blockering.

Design

Delbar kontakt för gas- och vattentät anslutning av mikrorör försedda med kablar, t.ex. vid reparationer. Versionerna med gasblockering har en extra tätning runt kabeln. Täthet mot gas och vatten är upp till 0,5 bar. Denna tätning är inte lämplig för inblåsning. Tätningselementen finns tillgängliga för rördimensioner från 7 mm till 14 mm och kabelytterdiametrar från 0,8 mm till 8,5 mm.

Produktinformation

Material: - Hus: PPO - Tätningshylsa: TPE-s

Teknisk information

Produktfärg	Svart hus, blått killås
IP klassning	IP68, 5 m
Beställningsinformation	10 st/förpackning

Artiklar 30

Artikelnamn	Upplägg	
Divisible Connector 7 / 0,8 - 2,5 NPA40502/7-1	7 / 0,8 - 2,5	
Divisible Connector 7 / 2,0 - 4,0 NPA40502/7-2	7 / 2,0 - 4,0	
Divisible Connector 10 / 1,8 - 3,5 NPA40502/10-1	10 / 1,8 - 3,5	
Divisible Connector 10 / 3,0 - 5,0 NPA40502/10-2	10 / 3,0 - 5,0	
Divisible Connector 10 / 4,5 - 6,0 NPA40502/10-3	10 / 4,5 - 6,0	
Divisible Connector 12 / 3,0 - 5,0 NPA40502/12-1	12 / 3,0 - 5,0	
Divisible Connector 12 / 5,0 - 6,5 NPA40502/12-2	12 / 5,0 - 6,5	
Divisible Connector 12 / 6,5 - 8,0 NPA40502/12-3	12 / 6,5 - 8,0	
Divisible Connector 14 / 3,0 - 5,0 NPA40502/14-1	14 / 3,0 - 5,0	
Divisible Connector 14 / 5,0 - 6,5 NPA40502/14-2	14 / 5,0 - 6,5	
Divisible Connector 14 / 6,5 - 8,5 NPA40502/14-3	14 / 6,5 - 8,5	
Divisible Connector without Gas-Stop 7 NPA40602/7	7	
Divisible Connector without Gas-Stop 10 NPA40602/10	10	
Divisible Connector without Gas-Stop 12 NPA40602/12	12	
Divisible Connector without Gas-Stop 14 NPA40602/14	14	
Divisible connector - Inhouse 7 / 0,8-2,5 NPA40504/7-1	7 / 0,8-2,5	
Divisible connector - Inhouse 7 / 2,0-4,0 NPA40504/7-2	7 / 2,0-4,0	
Divisible connector - Inhouse 10 / 1,8-3,5 NPA40504/10-1	10 / 1,8-3,5	
Divisible connector - Inhouse 10 / 3,0-5,0 NPA40504/10-2	10 / 3,0-5,0	
Divisible connector - Inhouse 10 / 4,5-6,0 NPA40504/10-3	10 / 4,5-6,0	
Divisible connector - Inhouse 12 / 3,0-5,0 NPA40504/12-1	12 / 3,0-5,0	
Divisible connector - Inhouse 12 / 5,0-6,5 NPA40504/12-2	12 / 5,0-6,5	
Divisible connector - Inhouse 12 / 6,5-8,0 NPA40504/12-3	12 / 6,5-8,0	

Artikelnamn	Upplägg	
Divisible connector - Inhouse 14 / 3,0-5,0 NPA40504/14-1	14 / 3,0-5,0	
Divisible connector - Inhouse 14 / 5,0-6,5 NPA40504/14-2	14 / 5,0-6,5	
Divisible connector - Inhouse 14 / 6,5-8,0 NPA40504/14-3	14 / 6,5-8,0	
Divisible connector - without gas stop - Inhouse 7 NPA40604/7	7	
Divisible connector - without gas stop - Inhouse 10 NPA40604/10	10	
Divisible connector - without gas stop - Inhouse 12 NPA40604/12	12	
Divisible connector - without gas stop - Inhouse 14 NPA40604/14	14	